

OMNITRONIC Ensemble PA AZX actif L

Réf. : 20000529

2 x subwoofer PA actif AZX-118A 400 W, 2 x enceinte 2 voies active AZX-215A 350 W, 2 x tube d'écartement inclus

GTIN: 4026397651300



Caractéristiques:

- Basse de 46 cm (18") avec bobine mobile de 76 mm
- Amplificateur de classe D de 400 W
- Entrées XLR et sorties parallèles G/D
- Sortie XLR G/D avec passe-haut
- Fréquence de coupure réglable 80 - 200 Hz
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- <p>OMNITRONIC Enceinte AZX-215A à 2 voies active 350 W
- **Enceinte active et woofer 15", pilote 1,75", 300 W RMS LF, 50 W RMS HF**
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 38 cm et tweeter en titane de 4,5 cm
- Bouton master avec égaliseur 2 bandes
- Correction des aigus commutable -4 dB, -2 dB, 0 dB
- Double bride
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- <p>OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter M20
- **Tube d'écartement variable, filetage M20, réglable 75-130 cm et résistant à une charge de 30 kg max.**
- Pour la connexion de systèmes satellites
- Boulon d'arrêt avec vis de fixation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397651300

Poids: 72,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 1.20 m

- Version en acier avec revêtement par poudre
- Réglable en hauteur
- Filetage M20

Données techniques:

Poids:	118,10 kg
--------	-----------

OMNITRONIC Subwoofer PA AZX-118A actif 400 W

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	650 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable
Capacité de charge:	Nominale: 400W RMS
Plage de fréquence:	40 - 250 Hz
Sensibilité:	95 dB (1 W/1 m)
Système d'enregistrement:	Bride: filetage M20
Commutation:	Class D
Éléments de commande:	Inverseur de phase
Circuit de protection:	Limiteur
État LED:	Limite, power, Signal
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: filtre passe-haut via 2 x XLR 3 broches
Fréquence de rupture:	80-200 Hz
Enceinte:	1 x Bousseur 18" Matériau du panier : acier Materiale del cestello Bobine mobile graves 2,5"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	1 Pièce
Matériau:	MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 61,3 cm Profondeur : 61,3 cm Hauteur : 54 cm
Poids:	32,70 kg

OMNITRONIC Enceinte AZX-215A à 2 voies active 350 W

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	650 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Capacité de charge:	Nominale: 300W RMS LF Nominale: 50W RMS HF
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Sensibilité:	95 dB (1 W/1 m)
Système d'enregistrement:	Double bride: Ø 35mm (0° / 5°)
Points d'accroche:	7 x Filetage M10
Commutation:	Class D Biamp
Circuit de protection:	Limiteur
État LED:	Limite, power, Signal
Connexions:	Entrée: 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches
Entrée des canaux:	1 x Mono avec interrupteur Mic-Line via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 2 bandes
Enceinte:	Boumeur 15" avec aimant en ferrite Bobine mobile graves 3" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,75"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée de transport:	1 Pièce
Matériau:	MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 43 cm Profondeur : 43 cm Hauteur : 73 cm
Poids:	25,45 kg

OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter M20

Charge maximale:	30 kg
Diamètre du tuyau zone:	41 - 35 mm
Hauteur:	Maximal : 130 cm Minimal : 75 cm
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Tube d'écartement
Couleur:	Noir
Filetage:	Filetage M20
Poids:	0,90 kg

Contenu de la livraison:

2 x OMNITRONIC Subwoofer PA AZX-118A actif 400 W

- 1 x basse
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

2 x OMNITRONIC Enceinte AZX-215A à 2 voies active 350 W

- 1 x boîtier compact
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

2 x OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter M20

- 1 x tube d'écartement
- 1 x Mode d'emploi