



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Bande LED flexible pour l'éclairage décoratif
- Des matériaux de haute qualité et une construction solide garantissent une longue durée de vie et un excellent rendu des couleurs
- Dégradé de couleurs homogène grâce à la disposition décalée des LED
- Divisible de manière variable en segments
- Verso autocollant
- Livraison sur bobine plastique
- Câble d'alimentation, connecteur droit et flexible disponibles en accessoires
- 600 LED SMD 3528 2in1 CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via accessoire
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- <p>EUROLITE Récepteur LED Strip Zone Tunable White
Récepteur sans fil pour piloter un ruban de LED de couleur blanche 12-24 V
- Réglage de la température de couleur des bandes LED avec des LED blanc chaud et blanc froid
- <p>EUROLITE Télécommande LED Strip Zone Tunable White
Télécommande sans fil pour piloter un ruban de LED de couleur blanche 12-24 V
- Controls 4 zones
- Multiple remote controls possible in one zone
- Transmission frequency 2.4 GHz
- Color temperature control of LED strips with warm white and cold white LEDs
- Brightness control
- On/off button

Logistique

- Possibilité de fonctionnement sur batterie/piles
 - A une portée de jusqu'à 30m
 - <p>EUROLITE Transformateur LED électronique, 24 V, 2 A
- Unité d'alimentation LED stabilisée DC 24 V, 2 A**
- Especially for LED installations
 - Tension d'entrée : AC 100 - 240 V

Données techniques:

Poids:	0,44 kg
--------	---------

EUROLITE LED Strip 600 5 m 3528 2700+5700 K 24 V

Alimentation électrique:	24V CC 1700 mA
Puissance totale de raccordement:	Max. 48 W
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	600 x SMD 3528 2in1 CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Commande:	Accessoire
Installation/fixation:	Autocollant
Température de couleur:	2700K; 5700K
Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
Lampes/mètre:	120 Pièce
Puissance/mètre:	9,6 W
Lampes/tuyau:	600 Pièce
Distance entre les lampes:	8 mm
Marquage de la découpe:	10 cm
Flux lumineux (lumen) par mètre:	900 lm/m
Couleur du boîtier:	Blanc
Dimension:	Longueur : 500 cm Largeur : 1 cm Hauteur : 0,2 cm
Poids:	0,13 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G

EUROLITE Récepteur LED Strip Zone Tunable White

Alimentation électrique:	12/24V CC
Puissance totale de raccordement:	Max. 192 W 12 V CC Max. 384 W 24 V CC 96 W 12 V CC par canal

	192 W 24 V CC par canal
Courant de sortie:	Max. 2 x 8 A par canal
Branchement électrique:	Via borne à visser Tramite
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Dimension:	Longueur : 11,5 cm Largeur : 4,5 cm Hauteur : 3,2 cm
Poids:	0,08 kg

EUROLITE Télécommande LED Strip Zone Tunable White

Batterie:	2 x 1,5 V AAA micro LR03 alcaline au manganèse ci-joint
Portée:	Jusqu'à 30m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Dimension:	Longueur : 14,7 cm Largeur : 4 cm Hauteur : 2,8 cm
Poids:	0,09 kg

EUROLITE Transformateur LED électronique, 24 V, 2 A

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Alimentation électrique via borne à visser Tramite
Sortie de courant:	Borne à visser
Couleur du boîtier:	Blanc mat
Circuit de protection:	Surcharge; Court-circuit; surchauffe
Sortie:	24 V CC, stabilisé; 2 A;
Matériau:	Plastique
Dimension:	Longueur : 18 cm Largeur : 4 cm Hauteur : 2,5 cm
Poids:	0,14 kg

Contenu de la livraison:

1 x bloc d'alimentation externe