

EUROLITE Jeu 4 x LED CBB-4 COB barre RGB + mallette

Réf. : 20000575

4 x barre à effet lumineux LED à mélange de couleurs RGB et télécommande infrarouge, flightcase PRO inclus

GTIN:



Caractéristiques:

- 4 LED 23 W COB (Chip-on-board) 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 5; 12; 15; 19
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 39°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- <p>ROADINGER Flightcase 4 x LED CBB-4
- **Trunk case, PRO version**
- Avec Compartiment à accessoires
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette

Logistique

- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	17,44 kg
--------	----------

EUROLITE Barre LED CBB-4 COB RGB

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	70 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 23 W COB (Chip-on-board) 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,3 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 12; 15; 19
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur silencieux
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light´ J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	39°
Angle de départ (1/2 pic):	39°
Angle de départ (1/10 pic):	70°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 46 cm Profondeur : 16 cm Hauteur : 16 cm

Poids:	3,97 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm; 4 x Ø8mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

ROADINGER Flightcase 4 x LED CBB-4

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm; Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, laminé; marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	46,5 cm x 11,5 cm x 17 cm
Compartiment à accessoires:	48 cm x 8 cm x 17 cm
Dimension interne:	54 cm x 48 cm x 17 cm
Dimension:	Largeur : 68 cm Profondeur : 53 cm Hauteur : 27 cm
Poids:	9,55 kg

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x télécommande
 1 x Batterie
 1 x Mode d'emploi