

EUROLITE Jeu 4 x LED IP PAR 14 x 8 W QCL + mallette

Réf. : 20000581

4x projecteur résistant aux intempéries avec mélange de couleurs RGBW, filtres à gel et flightcase PRO avec roulettes^{GTIN}:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- 14 LED 8 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Filtre à gel
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 3; 4; 8
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Double étrier
- Monochrome Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; mariage/Gala/événements; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- <p>ROADINGER Flightcase 4 x TMH-30/TMH-40/TMH-60
- **Trunk case avec roulettes, PRO version**
- Pour une protection optimale
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis

Logistique

- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	53,10 kg
--------	----------

EUROLITE LED IP PAR 14 x 8 W QCL

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	90 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	14 x 8 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,5 - 24 Hz
Équipement:	Filtre à gel
Canaux DMX:	2; 3; 4; 4; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	5900 Hz
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15° 27° 30° 60°
Angle de départ (1/10 pic):	32°
Couleur du boîtier:	Noir

Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 31 cm Profondeur : 22,5 cm Hauteur : 36,5 cm
Poids:	7,15 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

ROADINGER Flightcase 4 x TMH-30/TMH-40/TMH-60

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	27 cm x 27 cm x 28 cm
Compartiment à accessoires:	10 cm x 56 cm x 28 cm
Dimension interne:	65 cm x 55 cm x 30,5 cm
Dimension:	Longueur : 71 cm Largeur : 60 cm Hauteur : 53 cm
Poids:	20,20 kg

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x télécommande
 1 x Batterie
 3 x Filtre à gel
 1 x câble XLR
 2 x vis moletée