

## EUROLITE Jeu 4 x AKKU IP UP-4 Plus HCL spot WDMX + mallette à fonction de charge

4 x Uplight IP65 à batterie remplaçable, flightcase PRO à fonction de chargement pour 8 batteries incl.

GTIN:



### Caractéristiques:

- Changement rapide de la batterie sans outil, batterie supplémentaire disponible en option
- Émetteur-récepteur W-DMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Boîtier métallique robuste avec poignée de transport et pied pliable pour une installation en angle
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 9,5h en fonction du programme utilisé
- Batterie remplaçable sans outil
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 4 LED 10 W SMD 5050 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; balance des blancs
- Effet stroboscope
- 49 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 63 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 6; 8; 12
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; W-DMX by Wireless Solution; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
- Avec un Angle de départ de 16°
- Avec étrier à poser au sol
- Pieds en caoutchouc
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK

### Logistique

- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout
- <p>ROADINGER Flightcase 4 x AKKU IP UP-4 Plus HCL Spot WDMX avec fonction de recharge

**Trunk case avec roulettes**

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle

**Données techniques:**

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 39,80 kg |
|--------|----------|

**EUROLITE AKKU IP UP-4 Plus HCL Spot WDMX**

|                                   |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12,6V CC 3000 mA                                                                                                                                            |
| Affectation des broches:          | Intérieur + / extérieur -                                                                                                                                                             |
| Puissance totale de raccordement: | 35 W                                                                                                                                                                                  |
| Type de protection:               | IP65                                                                                                                                                                                  |
| Classe de protection:             | SK III                                                                                                                                                                                |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite<br>Pile/batterie<br>Tramite |
| Type de batterie:                 | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 13000 mAh, 144,3 Wh                                                                                                                                           |
| Batterie:                         | Durée de fonctionnement jusqu'à 9,5h en fonction du programme utilisé<br>Durée de charge 8h                                                                                           |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                             |
| Type de LED:                      | 4 x 10 W SMD 5050 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                        |
| Canaux DMX:                       | 6; 8; 12                                                                                                                                                                              |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                                |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; W-DMX by Wireless Solution; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge                                                 |
| Fixtures disponibles pour:        | Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                        |
| Fréquence porteuse:               | 2,4 GHz                                                                                                                                                                               |

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Angle de départ:           | 16°                                                          |
| Angle de départ (1/2 pic): | 16°                                                          |
| Couleur du boîtier:        | Noir                                                         |
| Système d'enregistrement:  | Étrier à poser au sol                                        |
| Aide au transport:         | Pieds en caoutchouc                                          |
| Dispositif antivol:        | KENSINGTON-LOCK                                              |
| Dimension:                 | Largeur : 17,1 cm<br>Profondeur : 13,8 cm<br>Hauteur : 20 cm |
| Poids:                     | 4,50 kg                                                      |
| Classification du bruit:   | Classe 0 (pas du tout de bruit)                              |
| Batterie:                  | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré       |

#### **ROADINGER Flightcase 4 x AKKU IP UP-4 Plus HCL Spot WDMX avec fonction de recharge**

|                                   |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                     |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 1150 W                                                                                                                                                |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Fusible:                          | 5 x 20 mm, F 5 A fusible interchangeable                                                                                                                   |
| Châssis de profilé en aluminium:  | 25 mm                                                                                                                                                      |
| Poignée rabattables:              | 4 Pièce                                                                                                                                                    |
| Charnière de blocage:             | 2 Pièce                                                                                                                                                    |
| Fermeture:                        | Fermeture papillon : 2 Pièce                                                                                                                               |
| Aide au transport:                | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt<br>4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle                                                                       |
| Matériau:                         | Bois multiplex bouleau                                                                                                                                     |
| Couleur:                          | Noir, laminé                                                                                                                                               |
| Compartiment à accessoires:       | 37 cm x 8 cm x 19,5 cm                                                                                                                                     |
| Dimension du compartiment:        | 17,8 cm x 15,4 cm x 19,5 cm                                                                                                                                |
| Dimension:                        | Largeur : 68 cm<br>Profondeur : 46 cm<br>Hauteur : 38 cm                                                                                                   |
| Poids:                            | 20,20 kg                                                                                                                                                   |

#### **Contenu de la livraison:**

##### **4 x EUROLITE AKKU IP UP-4 Plus HCL Spot WDMX**

1 x Projecteur  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x bloc d'alimentation externe  
 1 x télécommande  
 1 x Filtre à gel  
 2 x vis  
 1 x Plaque  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x déclaration de conformité  
 1 x Batterie  
 1 x batterie

**1 x ROADINGER Flightcase 4 x AKKU IP UP-4 Plus HCL Spot WDMX avec fonction de recharge**

1 x mallette

1 x Câble secteur/câble d'alimentation

1 x Mode d'emploi