

EUROLITE Jeu 2 x LED PLL-360 3200 K panneau + mallette

2 x éclairage de surface à 360 LED blanc chaud et DMX, flightcase PRO inclus

Réf. : 20000600

GTIN: 4026397658927



Caractéristiques:

- Filtre à gel pour une lumière homogène et douce
 - Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
 - Boîtier métallique plat et robuste
 - Dimmable
 - 360 LED 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW)
 - Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
 - Effet stroboscope
 - Utilisable dans le mode CH DMX 3
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; fonction maître/esclave
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 120°
 - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
 - Avec Étrier
 - Écran LCD
 - Poignée de transport robuste
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Modèles à disponibles
 - Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
 - <p>ROADINGER Flightcase 2 x LED PLL-360
- Trunk case, PRO version**
- Avec Compartiment à accessoires
 - Avec 2 compartiment d'appareil

Logistique

EAN / GTIN: 4026397658927

Poids: 26,50 kg

Longueur: 0.82 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.65 m

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	23,00 kg
--------	----------

EUROLITE LED PLL-360 3200 K Panel

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	130 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Type de LED:	360 x 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW)
Canaux DMX:	3
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Température de couleur:	3200K
Rendu de couleur (CRI):	94 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx
Flux lumineux:	9367 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Poignée de transport:	1 Pièce
Dimension:	Largeur : 57 cm

	Profondeur : 12 cm Hauteur : 31 cm
Poids:	6,10 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	1056205

ROADINGER Flightcase 2 x LED PLL-360

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm; Bois multiplex bouleau
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment à accessoires:	61 cm x 10,5 cm x 26 cm
Compartiment d'appareil:	57 cm x 8 cm x 26 cm
Dimension interne:	61 cm x 26 cm
Dimension:	Largeur : 65 cm Profondeur : 37 cm Hauteur : 48 cm
Poids:	10,80 kg

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation