

## EUROLITE Jeu 4 x spot LED SLS-6 TCL + mallette TDV-1

4 x projecteur plat, 6 x LED 3in1 8 W à RGB, mallette incluse

Réf. : 20000632

GTIN: 4026397663587



### Caractéristiques:

- Conception compacte pour un encombrement minimal
  - Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
  - 6 LED 8 W high-power 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
  - Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
  - Effet stroboscope
  - 2 programmes de spectacle intégrés
  - Choix de couleur direct pour 16 couleurs prédéfinies
  - Utilisable dans le mode CH DMX 2; 3; 4; 5; 7
  - L'appareil est refroidi par ventilateur
  - Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 16°
  - Avec Étrier
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Pieds en caoutchouc
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
  - Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
  - <p>ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1
- Mallette universelle à cloisons rembourrées et flexibles**
- Avec cloison de séparation
  - Finition haut de gamme avec Plastique 3 mm, noir, gaufré
  - Intérieur avec Rembourrage en mousse

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397663587

Poids: 10,00 kg

Longueur: 0.82 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.52 m

- Châssis de profilé en aluminium 12mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 serrures à ressort haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Closes with a
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 8,09 kg |
|--------|---------|

EUROLITE LED SLS-6 TCL Spot

|                                   |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                   |
| Puissance totale de raccordement: | 15 W                                                                                                                                                                     |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                     |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection ci-joint<br><br>Tramite                    |
| Sortie de courant:                | 1 x appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                             |
| Fusible:                          | 5 x 20 mm, T 0,5 A fusible interchangeable                                                                                                                               |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                |
| Type de LED:                      | 6 x 8 W high-power 3in1 RGB (mélange de<br>couleurs homogène)                                                                                                            |
| Fréquence du flash:               | 0,5 - 23 Hz                                                                                                                                                              |
| Canaux DMX:                       | 2; 3; 4; 5; 7                                                                                                                                                            |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                |
| Refroidissement:                  | 1 x ventilateur                                                                                                                                                          |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; commande de la musique via<br>microphone; fonction maître/esclave                                                                                      |
| Fixtures disponibles pour:        | EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4;<br>LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY<br>OPERATOR DELUXE; LED PC-Control 512;<br>Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3;<br>Colorchief |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                                 |
| Angle de départ:                  | 16°                                                                                                                                                                      |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 16°                                                                                                                                                                      |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 30°                                                                                                                                                                      |
| Couleur du boîtier:               | Noir mat                                                                                                                                                                 |
| Système d'enregistrement:         | Étrier                                                                                                                                                                   |
| Type d'écran:                     | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                                                                          |
| Aide au transport:                | Pieds en caoutchouc                                                                                                                                                      |
| Matériau:                         | Plastique; ABS copolymères d'acrylonitrile-<br>butadiène-styrène                                                                                                         |

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Dimension:                | Largeur : 22 cm<br>Profondeur : 11 cm<br>Hauteur : 21 cm |
| Poids:                    | 1,16 kg                                                  |
| Classification du bruit:  | Classe 2 (bruits légers)                                 |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0                                          |
| Conception du câble:      | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                     |

#### **ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1**

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Charge maximale:                 | 25 kg                                                     |
| Châssis de profilé en aluminium: | 12 mm                                                     |
| Poignée de transport:            | 1 Pièce                                                   |
| Charnière de blocage:            | 3 Pièce                                                   |
| Fermeture:                       | Serrure à ressort : 2 Pièce avec fonction de verrouillage |
| Matériau:                        | Plastique, 3 mm                                           |
| Couleur:                         | Noir, gaufré                                              |
| Dimension interne:               | 52 cm x 28,5 cm x 20 cm                                   |
| Dimension:                       | Largeur : 54 cm<br>Profondeur : 31 cm<br>Hauteur : 26 cm  |
| Poids:                           | 3,45 kg                                                   |

#### **Contenu de la livraison:**

##### **4 x EUROLITE LED SLS-6 TCL Spot**

1 x Projecteur  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x Mode d'emploi

##### **1 x ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1**

1 x mallette