

## EUROLITE Jeu 4 x LED TL-4 Trusslight + sac souple

4 x Trusslight variable et Uplight, 4 x LED RGB+UV 8 W puissantes, sacoche incl.

Réf. : 20000636

GTIN: 4026397663785



### Caractéristiques:

- Compact et lumineux
  - Parfait pour ALUTRUSS Système 4 points QUADLOCK
  - Pied extensible sur 5 niveaux pour une installation inclinée
  - 4 LED 8 W high-power 4in1 RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
  - Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
  - Effet stroboscope
  - Programmes de spectacle intégrés
  - Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
  - Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 8
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); stand-alone
  - Avec un Angle de départ de 13°
  - Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Pieds en caoutchouc
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Publicité/vitrine
  - Fonctionnement silencieux
  - Possibilité d'utilisation: Debout; volant
  - <p>EUROLITE Sac souple L SB-4
- Sacoche noire pour 4 appareils max., 320 x 320 x 200 mm**
- Le sac de transport pratique offre suffisamment de place pour divers effets de lumière et accessoires
  - Avec cloison de séparation

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397663785

Poids: 8,00 kg

Longueur: 0.46 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.27 m

- Avec 2 Poches extérieures
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir, hydrofuge
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

## Données techniques:

Poids: 6,76 kg

### EUROLITE LED TL-4 QCL RGB+UV Trusslight

|                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                |
| Puissance totale de raccordement: | 15 W                                                                                                                                                                                                                  |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                                  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                               |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                                                             |
| Type de LED:                      | 4 x 8 W high-power 4in1 RGB/UV (mélange de<br>couleurs homogène)                                                                                                                                                      |
| Fréquence du flash:               | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                             |
| Canaux DMX:                       | 3; 4; 8                                                                                                                                                                                                               |
| Entrée DMX:                       | 1 x USB, type A<br>1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                          |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                             |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                                                                |
| Commande:                         | DMX; commande de la musique via microphone;<br>Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB<br>(facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB<br>(facultatif); CRMX by LumenRadio via USB<br>(facultatif); stand-alone |
| Fixtures disponibles pour:        | LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR<br>DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY<br>SHOW 3; Colorchief                                                                                                               |
| Angle de départ:                  | 13°                                                                                                                                                                                                                   |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 13°                                                                                                                                                                                                                   |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 30°                                                                                                                                                                                                                   |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                                                                  |
| Système d'enregistrement:         | Filetage M10                                                                                                                                                                                                          |
| Type d'écran:                     | Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                                                                                                            |
| Aide au transport:                | Pieds en caoutchouc                                                                                                                                                                                                   |
| Dimension:                        | Longueur : 15,5 cm<br>Largeur : 14,5 cm<br>Hauteur : 13,0 cm                                                                                                                                                          |
| Poids:                            | 1,56 kg                                                                                                                                                                                                               |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                                                                                       |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0      |
| Conception du câble:      | 3 x 0,75 mm² H05VV-F |
| Longueur du câble:        | Env. 1,1 m           |
| Couleur:                  | Noir                 |

#### **EUROLITE Sac souple L SB-4**

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Charge maximale:           | 25 kg                                                    |
| Sangle:                    | 2 Pièce                                                  |
| Matériau:                  | Nylon                                                    |
| Couleur:                   | Noir, hydrofuge                                          |
| Dimension du compartiment: | 15 cm x 15 cm x 20 cm                                    |
| Dimension interne:         | 32 cm x 32 cm x 20 cm                                    |
| Dimension:                 | Largeur : 32 cm<br>Profondeur : 41 cm<br>Hauteur : 20 cm |
| Poids:                     | 0,52 kg                                                  |

#### **Contenu de la livraison:**

##### **4 x EUROLITE LED TL-4 QCL RGB+UV Trusslight**

1 x Projecteur  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x télécommande  
1 x Mode d'emploi

##### **1 x EUROLITE Sac souple L SB-4**

1 x sac