

## OMNITRONIC Ensemble PA AZX actif M/L

2 x subwoofer Bassreflex PA 18" actif, 2 x enceinte active à woofer 12", tube d'écartement incl.

Réf. : 20000644

GTIN: 4026397018820



**Prix de catalogue: 2021.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Basse de 46 cm (18") avec bobine mobile de 76 mm
- Amplificateur de classe D de 400 W
- Entrées XLR et sorties parallèles G/D
- Sortie XLR G/D avec passe-haut
- Fréquence de coupure réglable 80 - 200 Hz
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- <p>OMNITRONIC Enceinte AZX-212A à 2 voies active 250 W
- **Enceinte active et woofer 12", pilote 1,35", 200 W RMS LF, 50 W RMS HF**
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 30 cm et tweeter en titane de 3,5 cm
- Entrée de signal symétrique XLR/jack, commutable Mic/Line
- Correction des aigus commutable -4 dB, -2 dB, 0 dB
- Double bride
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- <p>OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter M20
- **Tube d'écartement variable, filetage M20, réglable 75-130 cm et résistant à une charge de 30 kg max.**
- Pour la connexion de systèmes satellites
- Boulon d'arrêt avec vis de fixation

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397018820  
Poids: 130,00 kg  
Longueur: 1.20 m  
Largeur: 0.80 m  
Hauteur: 1.20 m  
Article encombrant

- Version en acier avec revêtement par poudre
- Réglable en hauteur
- Filetage M20

Données techniques:

|        |           |
|--------|-----------|
| Poids: | 105,50 kg |
|--------|-----------|

OMNITRONIC Subwoofer PA AZX-118A actif 400 W

|                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                         |
| Puissance totale de raccordement: | 650 W                                                                                                                                                                   |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                    |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Fusible:                          | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable                                                                                                                             |
| Capacité de charge:               | Nominale: 400W RMS                                                                                                                                                      |
| Plage de fréquence:               | 40 - 250 Hz                                                                                                                                                             |
| Sensibilité:                      | 95 dB (1 W/1 m)                                                                                                                                                         |
| Système d'enregistrement:         | Bride: filetage M20                                                                                                                                                     |
| Commutation:                      | Class D                                                                                                                                                                 |
| Éléments de commande:             | Inverseur de phase                                                                                                                                                      |
| Circuit de protection:            | Limiteur                                                                                                                                                                |
| État LED:                         | Limite, power, Signal                                                                                                                                                   |
| Connexions:                       | Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: filtre passe-haut via 2 x XLR 3 broches                                             |
| Fréquence de rupture:             | 80-200 Hz                                                                                                                                                               |
| Enceinte:                         | 1 x Boumeur 18"<br>Matériau du panier : acier<br>Materiale del cestello<br>Bobine mobile graves 2,5"                                                                    |
| Type d'enceinte:                  | Subwoofer                                                                                                                                                               |
| Type de construction:             | Bassreflex                                                                                                                                                              |
| Poignée de transport:             | 1 Pièce                                                                                                                                                                 |
| Matériau:                         | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm                                                                                                                       |
| Couleur:                          | Noir, Surface structurée, verni                                                                                                                                         |
| Dimension:                        | Largeur : 61,3 cm<br>Profondeur : 61,3 cm<br>Hauteur : 54 cm                                                                                                            |
| Poids:                            | 32,70 kg                                                                                                                                                                |

OMNITRONIC Enceinte AZX-212A à 2 voies active 250 W

|                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                                                                     |
| Puissance totale de raccordement: | 650 W                                                                                                                                                                                                               |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                                |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                             |
| Capacité de charge:               | Nominale: 200W RMS LF<br>Nominale: 50W RMS HF                                                                                                                                                                       |
| Plage de fréquence:               | 55 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                       |
| Sensibilité:                      | 95 dB (1 W/1 m)                                                                                                                                                                                                     |
| Système d'enregistrement:         | Double bride: Ø 35mm (0° / 5°)                                                                                                                                                                                      |
| Points d'accroche:                | 7 x Filetage M10                                                                                                                                                                                                    |
| Commutation:                      | Class D Biamp                                                                                                                                                                                                       |
| Éléments de commande:             | Interrupteur d'alimentation, Commutateur de<br>sensibilité à l'entrée, Réglage de la tonalité,<br>Contrôle du volume                                                                                                |
| Circuit de protection:            | Limiteur                                                                                                                                                                                                            |
| État LED:                         | Limite, power, Signal                                                                                                                                                                                               |
| Connexions:                       | Entrée: 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches<br>(F) prise combo version encastrable<br><br>Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches                                                                                       |
| Entrée des canaux:                | 1 x Mono avec interrupteur Mic-Line via Prise<br>combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton<br>rotatif                                                                                                           |
| Égaliseur:                        | Master: 1 x régulateur 2 bandes                                                                                                                                                                                     |
| Enceinte:                         | Boumeur 12" avec aimant en ferrite<br>Matériau du panier : acier<br>Cônematérialu : carton/papier Materiale del<br>cestello<br><br>Bobine mobile graves 2"<br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës<br>1,35" |
| Type d'enceinte:                  | Boîtier compact                                                                                                                                                                                                     |
| Poignée de transport:             | 1 Pièce                                                                                                                                                                                                             |
| Matériau:                         | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15<br>mm                                                                                                                                                                |
| Couleur:                          | Noir, Surface structurée, verni                                                                                                                                                                                     |
| Dimension:                        | Largeur : 37 cm<br>Profondeur : 35,2 cm<br>Hauteur : 62,2 cm                                                                                                                                                        |
| Poids:                            | 19,15 kg                                                                                                                                                                                                            |

#### OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter M20

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Charge maximale:          | 30 kg                               |
| Diamètre du tuyau zone:   | 41 - 35 mm                          |
| Hauteur:                  | Maximal : 130 cm<br>Minimal : 75 cm |
| Système d'enregistrement: | Ø 35 mm                             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Type (trépied en général): | Tube d'écartement |
| Couleur:                   | Noir              |
| Filetage:                  | Filetage M20      |
| Poids:                     | 0,90 kg           |

---

## Contenu de la livraison:

---

### **2 x OMNITRONIC Subwoofer PA AZX-118A actif 400 W**

1 x basse  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation

### **2 x OMNITRONIC Enceinte AZX-212A à 2 voies active 250 W**

1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x boîtier compact

### **2 x OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter M20**

1 x tube d'écartement  
1 x Mode d'emploi