

## EUROLITE Jeu 4 x AKKU TL-3 TCL blanc + mallette TDV-1

4 x éclairage interne de traverse blanc, 3 x LED 3in1 3 W, mallette incluse

Réf. : 20000651

GTIN: 4026397670882



### Caractéristiques:

- Compact et lumineux
  - Idéal pour ALUTRUSS DECOLOCK DQ3 Système 3 points
  - Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
  - Filetage pour l'installation sur des traverses
  - Sans fil, flexible et polyvalent
  - Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé
  - 3 LED 3 W SMD 8072 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
  - Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
  - Effet stroboscope
  - Utilisable dans le mode CH DMX 3; 5; 8
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX; commande de la musique via microphone; stand-alone
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 11°
  - Multicolore Écran LCD
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; bailleur; Publicité/vitrine
  - Fonctionnement silencieux
  - Possibilité d'utilisation: Debout; volant
  - <p>ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1
- Mallette universelle à cloisons rembourrées et flexibles**
- Avec cloison de séparation
  - Finition haut de gamme avec Plastique 3 mm, noir, gaufré

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397670882

Poids: 10,00 kg

Longueur: 0.82 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.35 m

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 12mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 serrures à ressort haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Closes with a
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 8,65 kg |
|--------|---------|

EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX blanc

|                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                          |
| Puissance totale de raccordement: | 25 W                                                                                                                                                                                            |
| Branchement électrique:           | Pile/batterie<br>Tramite<br>Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Sortie de courant:                | 1 x appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                                                    |
| Type de batterie:                 | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh                                                                                                                                                      |
| Batterie:                         | Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction<br>du programme utilisé<br>Durée de charge 3h                                                                                                   |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                                       |
| Type de LED:                      | 3 x 3 W SMD 8072 3in1 RGB (mélange de<br>couleurs homogène)                                                                                                                                     |
| Fréquence du flash:               | 0 - 23 Hz                                                                                                                                                                                       |
| Canaux DMX:                       | 3; 5; 8                                                                                                                                                                                         |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                       |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                       |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                                          |
| Commande:                         | Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX;<br>commande de la musique via microphone; stand-<br>alone                                                                                               |
| Fixtures disponibles pour:        | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain;<br>EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3;<br>Colorchief                                                                                             |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                        |
| Fréquence porteuse:               | 2,4 GHz                                                                                                                                                                                         |
| Angle de départ:                  | 11°                                                                                                                                                                                             |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 11°                                                                                                                                                                                             |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 24°                                                                                                                                                                                             |
| Couleur du boîtier:               | Blanc                                                                                                                                                                                           |
| Type d'écran:                     | Multicolore Écran LCD                                                                                                                                                                           |

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dimension:               | Largeur : 12,1 cm<br>Profondeur : 10,8 cm<br>Hauteur : 14,5 cm |
| Poids:                   | 1,30 kg                                                        |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                |
| Conception du câble:     | 3 x 1,0 mm² H05VV-F                                            |
| Longueur du câble:       | Env. 1,2 m                                                     |
| Batterie:                | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré         |

#### **ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1**

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Charge maximale:                 | 25 kg                                                     |
| Châssis de profilé en aluminium: | 12 mm                                                     |
| Poignée de transport:            | 1 Pièce                                                   |
| Charnière de blocage:            | 3 Pièce                                                   |
| Fermeture:                       | Serrure à ressort : 2 Pièce avec fonction de verrouillage |
| Matériau:                        | Plastique, 3 mm                                           |
| Couleur:                         | Noir, gaufré                                              |
| Dimension interne:               | 52 cm x 28,5 cm x 20 cm                                   |
| Dimension:                       | Largeur : 54 cm<br>Profondeur : 31 cm<br>Hauteur : 26 cm  |
| Poids:                           | 3,45 kg                                                   |

#### **Contenu de la livraison:**

##### **4 x EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX blanc**

1 x Projecteur  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x télécommande  
 1 x Batterie  
 1 x déclaration de conformité

##### **1 x ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1**

1 x mallette