

EUROLITE Jeu 8 x LED PAR-64 COB RGBW 120 W zoom noir + mallette

8 x projecteur PAR, LED RGBW 120 W et zoom manuel, flightcase à roulettes incl.

Réf. : 20000669

GTIN: 4026397126594



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- 1 LED 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; courbes de variation avec réponse réglable; modulation de largeur d'impulsion variable
- 3 programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 4; 5; 9; 6
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11° - 48°
- Avec Étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène
- <p>ROADINGER Flightcase 8x PAR-64/ML-56

Trunk case avec roulettes

- Avec 8 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 9 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Couverture en feutre
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 4026397126594

Poids: 85,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 1.20 m

Article encombrant

Données techniques:

Poids: 72,90 kg

EUROLITE LED PAR-64 COB RGBW 120 W Zoom noir

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	140 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	F 2 A
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 5; 9; 6
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11° - 48°
Angle de départ (1/2 pic):	11 - 35°
Angle de départ (1/10 pic):	15 - 48°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Largeur : 26 cm Profondeur : 43,5 cm Hauteur : 37,5 cm
Poids:	3,90 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

ROADINGER Flightcase 8x PAR-64/ML-56

Charge maximale: 50 kg

Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9 mm
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	24 cm x 24,5 cm x 42 cm
Dimension interne:	96 cm x 49 cm x 42 cm
Dimension:	Largeur : 109 cm Profondeur : 57,5 cm Hauteur : 68,5 cm
Poids:	41,70 kg

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x câble XLR
 1 x porte-filtre
 1 x Étrier
 2 x vis moletée
 2 x Cale