

EUROLITE LED IP PAR 7 x 8 W QCL Spot + 2 x disque diffuseur (15 x 60° et 40°) : 20000670

Projecteur résistant aux intempéries avec 7 LED 4in1 RGBW et mélange de couleurs RGBW, y compris 2x filtres à gel



Caractéristiques:

- 7 LED 8 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 25 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 5; 6; 10
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Double étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- <p>EUROLITE Disque diffuseur 40° pour IP PAR-7
- Avec un Angle de départ de 40°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397362312

Poids: 5,20 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.28 m

Données techniques:

Poids:	4,27 kg
EUROLITE Spot QCL LED IP PAR 7 x 8 W	
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	55 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	7 x 8 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,5 - 24 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 5; 6; 10
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	5800 Hz
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 25,5 cm Profondeur : 15,3 cm Hauteur : 28,1 cm
Poids:	4,07 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05RN-F

Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

EUROLITE Disque diffuseur 15 x 60° pour IP PAR-7

Dimension:	Hauteur : 0,65 cm Diamètre : Ø 18,50 cm
Poids:	0,10 kg

EUROLITE Disque diffuseur 40° pour IP PAR-7

Angle de départ:	40°
Angle de départ (1/2 pic):	40°
Dimension:	Profondeur : 0,6 cm Diamètre : Ø 18,50 cm
Poids:	0,10 kg
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Diamètre de l'anneau:	Intérieur : 157 mm

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE Spot QCL LED IP PAR 7 x 8 W

1 x Effet lumineux
1 x Étrier
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
1 x Mode d'emploi

1 x EUROLITE Disque diffuseur 15 x 60° pour IP PAR-7

1 x beamshaper

1 x EUROLITE Disque diffuseur 40° pour IP PAR-7

1 x Filtre à gel