

EUROLITE Jeu 4 x LED IP Tourlight 120 QCL + mallette

4 x projecteur résistant aux intempéries, LED RGBW 120 W, flightcase PRO incl.

Réf. : 20000674

GTIN: 4026397360417



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- High-performance LED spot for outdoor applications
 - Equipped with a 120-watt RGBW COB LED
 - Chip-on-board technology makes for homogeneous color mixing
 - Beam angle: 11° (1/2 peak), 26° (1/10 peak)
 - For architectural and stage lighting
 - Weather-proof metal housing (IP65)
 - Stepless RGBW color blend, color change, color fade, dimmer and strobe effect
 - 63 integrated color macros
 - User-defined color settings can be set and saved individually
 - Different dimmer curves and dimmer speeds (step response) adjustable
 - DMX-controlled operation or stand-alone operation with master/slave function
 - Addressing and setting via control board with four touch operating buttons and LCD
 - Swivel mounting bracket
 - Additional bracket for floor use
 - Hanging installation via quick-lock Omega holder (included in delivery)
 - IP T-Con terminals for power linking up to 8 units
 - 1 LED 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
 - Utilisable dans le mode CH DMX 1; 4; 8; 9
 - L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
 - Commandé via fonction maître/esclave; stand-alone
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 11°
 - Convient à une utilisation en extérieur IP65
 - <p>ROADINGER Flightcase 4 x LED IP Tourlight 120
- Trunk case, PRO version**
- Pour une protection optimale

Logistique

EAN / GTIN: 4026397360417

- Avec Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- Matériel de marque
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	36,25 kg
--------	----------

EUROLITE LED IP Tourlight 120 QCL

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	125 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Canaux DMX:	1; 4; 8; 9
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Fonction maître/esclave; stand-alone
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11°
Angle de départ (1/2 pic):	11°
Angle de départ (1/10 pic):	26°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 27 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 30,5 cm
Poids:	5,90 kg

ROADINGER Flightcase 4 x LED IP Tourlight 120

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	28 cm x 19 cm x 30,5 cm
Compartiment central:	10,5 cm x 41 cm x 30,5 cm
Dimension interne:	66,5 cm x 41 cm x 30,5 cm
Dimension:	Largeur : 74 cm Profondeur : 40 cm Hauteur : 45 cm
Poids:	12,65 kg

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x demi-collier en forme d'oméga
1 x Diaphragme