

EUROLITE Jeu 4 x LED IP Tourlight 120 WW + mallette

4 x projecteur résistant aux intempéries, LED 100 W blanc chaud, flightcase PRO incl.

Réf. : 20000675

GTIN: 4026397360424



Caractéristiques:

- Idéal comme éclairage architectural et éclairage frontal lors de festivals
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Résolution exacte de 16 bits à Dimmer
- Courbes de variation avec réponse réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 3
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via DMX; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 12°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec demi-collier en forme d'oméga; avec Double étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; scène; Théâtre; architecture
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- <p>ROADINGER Flightcase 4 x LED IP Tourlight 120
- **Trunk case, PRO version**
- Pour une protection optimale
- Avec Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées

Logistique

EAN / GTIN: 4026397360424

- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- Matériel de marque
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	36,25 kg
--------	----------

EUROLITE LED IP Tourlight 120 WW

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	110 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Canaux DMX:	1; 3
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	DMX; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	12°
Angle de départ (1/10 pic):	26°
Température de couleur:	3200K
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga Double étrier
Dimension:	Largeur : 27 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 30,5 cm
Poids:	5,90 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

ROADINGER Flightcase 4 x LED IP Tourlight 120

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	28 cm x 19 cm x 30,5 cm
Compartiment central:	10,5 cm x 41 cm x 30,5 cm
Dimension interne:	66,5 cm x 41 cm x 30,5 cm
Dimension:	Largeur : 74 cm
	Profondeur : 40 cm
	Hauteur : 45 cm
Poids:	12,65 kg

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x demi-collier en forme d'oméga
1 x Diaphragme