

EUROLITE Jeu 4 x Multiflood Pro IP SMD RGBW Strobe/Wash + mallette

Réf. : 20000678

4 x appareil pour effets lumineux LED 3in1 résistant aux intempéries à mélange de couleurs RGBW, flightcase PRO incl.



Caractéristiques:

- 1320 LED 0,4 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
6 segments pouvant être commandés individuellement
- Courbes de variation réglable; mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Effet stroboscope; effet wash; effet aveuglant
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 16 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 4; 5; 7; 13; 15; 31
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX
- Avec Étrier; avec demi-collier en forme d'oméga
- Monochrome Écran LCD
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; clubs/écoles de danse; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- <p>ROADINGER Flightcase 4 x Multiflood Pro
- **Trunk case avec roulettes, HIGHLINE version**
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 9,8 mm, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 4 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a

Logistique

EAN / GTIN: 4026397360936

- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
« Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 90,15 kg

EUROLITE Multiflood Pro IP SMD RGBW Strobe/Wash

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	315 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1320 x 0,4 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	4; 5; 7; 13; 15; 31
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Système d'enregistrement:	Étrier 2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Dimension:	Largeur : 49 cm Profondeur : 16 cm Hauteur : 28,5 cm
Poids:	13,70 kg
Classification du bruit:	Classe 4 (bruits forts)

ROADINGER Flightcase 4 x Multiflood Pro

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	4 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt

Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 9,8 mm; Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, laminé; marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	21,5 cm x 55,5 cm x 28 cm
Compartiment à accessoires:	11,5 cm x 53,5 cm x 28 cm
Dimension interne:	105,5 cm x 56 cm x 37 cm
Dimension:	Largeur : 110 cm Profondeur : 61 cm Hauteur : 53 cm
Poids:	35,35 kg

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 2 x demi-collier en forme d'oméga
 1 x câble XLR