

EUROLITE Jeu 2 x LED THA-150F + mallette

2 x projecteur Fresnel, LED ambrée/blanc chaud 170 W, flightcase PRO inclus

Réf. : 20000680

GTIN: 4026397360950



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Nouvelle technologie LED qui simule la courbe de température de couleur d'une lampe halogène lors de la variation de l'intensité lumineuse
 - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
 - Zoom motrice
 - Avec un Angle de départ de 8° - 55°
 - Résolution exacte de 16 bits à Dimmer
 - Exempt de scintillements
 - Commandé via RDM; DMX
 - 1 LED 170 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (mélange de couleurs homogène)
 - Mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; courbes de variation réglable
 - Effet stroboscope
 - Boîtier solide métallique
 - Avec Étrier
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
 - Utilisable dans le mode CH DMX 2; 6; 7
 - <p>ROADINGER Flightcase 2 x LED THA-150F Theater-Spot
- Trunk case, PRO version**
- Avec Compartiment à accessoires
 - Avec 2 compartiment d'appareil
 - 7 mm, marron foncé, laminé
 - Intérieur avec Rembourrage en mousse
 - Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis

Logistique

EAN / GTIN: 4026397360950

Poids: 40,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.45 m

Article encombrant

- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- Matériel de marque

Données techniques:

Poids:	31,90 kg
--------	----------

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-150F

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	150 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 170 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1,6 - 12 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	2; 6; 7
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	RDM; DMX
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	3600 Hz
Angle de départ:	8° - 55°
Angle de départ (1/2 pic):	8 - 39°
Angle de départ (1/10 pic):	12 - 55°
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Flux lumineux:	5093 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Matériau:	Aluminium coulé; Métal
Intégration dans de projecteur:	20 cm x 20 cm

Dimension:	Longueur : 45,7 cm Largeur : 33,6 cm Hauteur : 39,8 cm
Poids:	9,40 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
EPREL-Nr:	1243870
Diamètre des trous de fixation:	5 x Ø10mm
Matériau:	Aluminium coulé, 6,5 mm
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,3 m
Matériau:	Aluminium, 1,5 mm; Métal, 1 mm
Diamètre de l'anneau:	Extérieur: 198 mm Intérieur : 220 mm
Dimension:	Largeur : 50,5 cm Profondeur : 4,2 cm Hauteur : 50,5 cm
Matériau:	Aluminium, 1 mm
Dimension:	Largeur : 22,5 cm Hauteur : 22,5 cm Diamètre : Ø 18 cm

ROADINGER Flightcase 2 x LED THA-150F Theater-Spot

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	38,5 cm x 40 cm x 23 cm
Compartiment à accessoires:	10 cm x 48 cm x 23 cm
Dimension interne:	87 cm x 48 cm x 23 cm
Épaisseur du matériau:	7 mm
Dimension:	Largeur : 92 cm Profondeur : 37 cm Hauteur : 52 cm
Poids:	13,10 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x coupe-flux
- 1 x porte-filtre
- 1 x Mode d'emploi