

## EUROLITE Jeu 4 x PAR-20 Spot noir dim2warm + dimmerpack EDX-4 DMX RDM LED 1800-3000 K

GTIN: 4026397366594



### Caractéristiques:

#### EUROLITE PAR-20 Spot noir

Boîtier PAR-20 à culot E27 (avec fiche + câble)

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr – ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
- Tube noirci à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Décharge de traction de câble puissante
- Commandé via plug and play
- Avec Étrier
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour PAR 20
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; Agencement de salons et magasin; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux

#### OMNILUX PAR-20 230 V COB 6 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm

Ampoule LED PAR-20 à fonction avancée Dim to Warm

- Comportement de gradation comparable à celui des lampes à incandescence et halogènes (dim-to-warm)

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397366594

Poids: 6,00 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.42 m

- Change la couleur de la lumière en variant de 3000 K (blanc chaud) à 1800 K (blanc extra chaud)
- Crée des ambiances particulièrement chaleureuses
- Remplacement facile des lampes
- Économie d'énergie
- Dimmable
- Montage facile
- Température de couleur variable 1800 K - 3000 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

#### EUROLITE Gradateur LED RDM DMX EDX-4

Gradateur à 4 canaux pour éclairage LED, 230 V

- Variateur à coupure de phase avec 4 canaux
- Capacité de charge de 200 watts par canal
- Possibilité d'adressage DMX indépendant par canal
- Mode de gradation ou commutateur
- 4 faders de canal pour le contrôle sur l'appareil
- Remarque : convient uniquement aux LED – pas aux ampoules traditionnelles
- 16 programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 4; 6
- Commandé via RDM; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Avec points de vol
- Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Montage mural

#### Données techniques:

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Poids:                                      | 4,34 kg |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F       |

#### EUROLITE PAR-20 Spot noir

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                    |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 75 W                                                          |
| Classe de protection:             | SK I                                                               |
| Branchement électrique:           | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |
| Longueur du câble:                | Env. 0,4 m                                                         |
| Culot/douille:                    | E27                                                                |
| Type de lampe:                    | Modulable                                                          |
| Création de couleur:              | Via le cadre du filtre de couleur                                  |
| Commande:                         | Plug and play                                                      |
| Construction:                     | PAR-20                                                             |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                               |
| Système d'enregistrement:         | Étrier                                                             |
| Matériau:                         | Aluminium                                                          |

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Intégration dans de projecteur: | 8,5 cm x 8,5 cm                                                                 |
| Dimension:                      | Largeur : 15 cm<br>Profondeur : 18 cm<br>Hauteur : 11,2 cm<br>Diamètre : Ø 8 cm |
| Poids:                          | 0,35 kg                                                                         |
| Classification du bruit:        | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                 |
| Diamètre des trous de fixation: | 2 x Ø10mm                                                                       |
| Matériau:                       | Aluminium, 3 mm                                                                 |
| Matériau:                       | Aluminium, 1 mm                                                                 |
| Dimension:                      | Longueur : 8,4 cm<br>Largeur : 8,4 cm<br>Diamètre : Ø 6,1 cm                    |

#### OMNILUX PAR-20 230 V COB 6 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Tension de service:                         | 230, 220 - 240 V          |
| Tension nominale:                           | 6 W                       |
| Culot/douille:                              | E27                       |
| Type de lampe:                              | Lampe LED; reflector lamp |
| Spécification de l'ampoule:                 | Dimmable                  |
| Angle de départ:                            | 24°                       |
| Construction:                               | Montage facile            |
| Couleur lumineuse:                          | Blanc                     |
| Température de couleur:                     | 1800K - 3000K ajustable   |
| Rendu de couleur (CRI):                     | 95 Ra                     |
| Durée de vie:                               | 15000 h                   |
| Flux lumineux:                              | 480 lm                    |
| Longueur d'onde:                            | 640 nm                    |
| Matériau:                                   | Aluminium coulé           |
| Couleur:                                    | Noir                      |
| Poids:                                      | 0,11 kg                   |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F                         |

#### EUROLITE Gradateur LED RDM DMX EDX-4

|                          |                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                       |
| Puissance de sortie:     | Max. 200 W<br>Max. 800 W                                                                                                              |
| Branchement électrique:  | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite           |
| Sortie de courant:       | 4 x contact de protection (F), version encastrable avec couvercle rabattable sécurisé<br>1 x P-Con (gris), version encastrable Bypass |
| Fusible:                 | 5 x 20 mm, F 6 A fusible interchangeable                                                                                              |

|                                  |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fusible sortie réseau par canal: | 5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable                                                                                                                                              |
| Canaux DMX:                      | 1; 4; 6                                                                                                                                                                               |
| Entrée DMX:                      | XLR (M) 3 broches                                                                                                                                                                     |
| Sortie DMX:                      | XLR (F) 3 broches                                                                                                                                                                     |
| Commande:                        | RDM; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Canaux de contrôle:              | 4                                                                                                                                                                                     |
| Points d'accroche:               | 2 x Filetage M10                                                                                                                                                                      |
| Type d'écran:                    | Écran LCD                                                                                                                                                                             |
| État LED:                        | Indicateur de niveau du canal                                                                                                                                                         |
| Couleur:                         | Noir                                                                                                                                                                                  |
| Dimension:                       | Largeur : 21 cm<br>Profondeur : 29 cm<br>Hauteur : 9 cm                                                                                                                               |
| Poids:                           | 2,53 kg                                                                                                                                                                               |
| Classification du bruit:         | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                                                       |

## Contenu de la livraison:

### 4 x EUROLITE PAR-20 Spot noir

1 x Projecteur  
1 x porte-filtre  
1 x Mode d'emploi

### 1 x EUROLITE Gradateur LED RDM DMX EDX-4

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation