

## OMNITRONIC Ensemble Podcast 1

Recording-Mixer, casque, microphone dynamique, pied de microphone pour table et filtre anti-pop

Réf. : 20000701

GTIN: 4026397170481



L'article n'est plus disponible.

### Caractéristiques:

- L'interface audio USB intégrée permet l'enregistrement et la lecture avec un ordinateur (PC et Mac)
- Port USB full-duplex pour l'enregistrement et la lecture simultanés
- 1 canal d'entrée mono avec réglage de gain, égaliseur 2 bandes et réglage de panoramique, LED Clip
- 1 canal d'entrée stéréo avec réglage de niveau, égaliseur 2 bandes et réglage de balance
- Entrée et sortie de bande
- Sortie master stéréo sur jack 3,5 mm
- Sortie casque réglable
- Alimentation fantôme +20 V, permanente
- LED à clipser
- Boîtier métallique solide et compact
- table de mixage**
- Boîtier du pupitre
- <p>OMNITRONIC Casque de surveillance SHP-900
- Casque de retour stéréo de haute qualité**
- Casque d'écoute stéréo dynamique de type fermé et circum-aural
- Très bonne atténuation des bruits extérieurs, donc particulièrement adapté comme casque de monitoring dans des environnements bruyants, pour les studios d'enregistrement, pour le cinéma et le théâtre ou pour les DJs
- Très grande puissance de sortie
- Transducteur néodyme puissant de 45 mm et grande bobine mobile HQ
- Gamme de fréquences étendue pour une pression des basses particulièrement élevée et des aigus étendus
- Arceau en cuir rembourré et réglable en hauteur
- Confortable grâce à des coussinets d'oreille doux et agréables qui entourent l'oreille

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397170481

Poids: 3,00 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.28 m

- Confort de port optimal grâce au câble unilatéral (câble OFC)
- Prise stéréo de 3,5 mm plaquée or avec adaptateur de 6,3 mm
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Enregistrement à domicile et studios
- <p>OMNITRONIC Microphone dynamique Partymic-1
- **Micro dynamique simple pour câble jack XLR**
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes
- <p>OMNITRONIC Pied de microphone pour table KS-4
- **Support de table repliable, hauteur extensible de 105 mm à 155 mm**
- Pour microphones, support inclus
- Trois pieds escamotables
- Hauteur réglable de manière universelle
- Réglable en hauteur
- <p>OMNITRONIC Filtre anti-pop pour microphone, noir
- **Filtre anti-pop pour microphone pour utilisation en studio**
- Écran frontal
- Grille fine, d=155 mm
- Col de cygne flexible, 33 cm
- Modèle métallique robuste
- Pince à vis pour pied de micro pour tous les pieds de micro courants jusqu'à un diamètre de 22 mm max

Données techniques:

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 1,75 kg |
|--------|---------|

OMNITRONIC Table de mixage d'enregistrement MRS-502USB

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance totale de raccordement: | 2,50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plage de fréquence:               | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rapport signal/bruit:             | >81 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Distorsion harmonique:            | <0,05 % avec 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alimentation fantôme:             | 20 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Éléments de commande:             | Interrupteur d'alimentation, Commutateur de source                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| État LED:                         | Clip, power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Connexions:                       | Entrée: microphone via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable<br><br>Entrée: Line via 1 x RCA stéréo 0,15 V<br>Entrée: Line via 1 x RCA stéréo 0,42 V<br>Sortie: Line via 1 x RCA stéréo 2 V<br>Sortie: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable 6 V<br>Sortie: Casque via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable 2 V |
| Canaux:                           | Canal de microphone: 1 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes EQ 80 Hz/12 kHz, Contrôle du gain, panoramique polyphonique<br><br>Canal d'entrée: 1 x Stéréo avec commutateur Line-USB via RCA ou USB, réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes EQ 80 Hz/12 kHz, Contrôle rotatif balance                               |

|                          |                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Sortie maître: 1 x Stéréo via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif                                                 |
|                          | Sortie casque: 1 x Stéréo via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif                                                 |
| Port USB:                | USB 2.0, type B                                                                                                               |
| Dimension:               | Largeur : 10,3 cm<br>Profondeur : 14,8 cm<br>Hauteur : 4,7 cm                                                                 |
| Poids:                   | 0,53 kg                                                                                                                       |
| Alimentation électrique: | 5V 500 mA                                                                                                                     |
| Branchement électrique:  | Alimentation électrique via USB, type B câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Couleur du boîtier:      | Noir                                                                                                                          |
| Matériau:                | Métal                                                                                                                         |
| Conception du boîtier:   | Boîtier du pupitre                                                                                                            |
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                        |

#### OMNITRONIC Casque de surveillance SHP-900

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur du câble:           | Env. 3 m                                                                       |
| Plage de fréquence:          | 10 - 26000 Hz                                                                  |
| Sensibilité:                 | 98 dB                                                                          |
| Capacité de charge nominale: | 1800 mW                                                                        |
| Impédance:                   | 40 Ohm                                                                         |
| Type de prise:               | Prise jack 6,3 mm (stéréo); Prise jack 3,5 mm (stéréo)                         |
| Connexions:                  | Casque via Prise jack 6,3 mm (stéréo)<br>Casque via Prise jack 3,5 mm (stéréo) |
| Enceinte:                    | 1,75" avec aimant en néodyme                                                   |
| Type de convertisseur:       | Dynamique                                                                      |
| Conception (casque):         | Fermé, enveloppant                                                             |
| Poids:                       | 0,34 kg                                                                        |

#### OMNITRONIC Microphone dynamique Partymic-1

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Type:                           | Microphone de chant; microphone d'instrument |
| Longueur du câble:              | 3,3 m                                        |
| Type de micro:                  | Dynamique                                    |
| Caractéristique directionnelle: | Cardioïde                                    |
| Plage de fréquence:             | 50 - 13000 Hz                                |
| Impédance:                      | 600 Ohm                                      |
| Connexions:                     | XLR 3 broches<br>Prise 6,3 mm (asym.)        |
| Sensibilité à l'entrée:         | -55 dB                                       |
| Type de convertisseur:          | Dynamique                                    |

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Commutateur: | Commutateur marche/arrêt              |
| Dimension:   | Longueur : 18 cm<br>Diamètre : Ø 5 cm |
| Poids:       | 0,32 kg                               |

#### OMNITRONIC Pied de microphone pour table KS-4

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Hauteur:                   | Maximal : 19 cm<br>Minimal : 14 cm |
| Type (trépied en général): | Pied de microphone (table)         |
| Matériau:                  | Aluminium coulé; acier             |
| Couleur:                   | Noir                               |
| Surface du stand:          | Ø 22 cm                            |
| Poids:                     | 0,16 kg                            |

#### OMNITRONIC Filtre anti-pop pour microphone, noir

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Type (trépied en général): | Accessoire |
| Couleur:                   | Noir       |
| Poids:                     | 0,41 kg    |

#### Contenu de la livraison:

##### 1 x OMNITRONIC Table de mixage d'enregistrement MRS-502USB

1 x table de mixage  
1 x bloc d'alimentation externe  
1 x Câble USB  
1 x Mode d'emploi

##### 1 x OMNITRONIC Casque de surveillance SHP-900

1 x Casque  
1 x sac

##### 1 x OMNITRONIC Microphone dynamique Partymic-1

1 x microphone  
1 x câble jack

##### 1 x OMNITRONIC Pied de microphone pour table KS-4

1 x Pied  
1 x Support  
1 x adaptateur

##### 1 x OMNITRONIC Filtre anti-pop pour microphone, noir

1 x Filtre