

## EUROLITE Ensemble LED KLS-3002 + contrôleur + trépied en acier STV-40S-WOT 40000718

KLS console d'éclairage DMX, émetteur radio DMX, mini émetteur-récepteur DMX et trépied en acier incl. GTIN: 4026397304299



### Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et tourillon TV pour montage sur pied
- Points de montage et sorties d'alimentation pour des appareils supplémentaires
- 7 LED 10 W SMD 9090 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène) spots pouvant être commandés individuellement
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; choix de la couleur; sélection du programme
- Effet UV
- 20 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 21 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 4; 6; 10; 24; 28
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Avec un Angle de départ de 19°
- Pivot TV
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- <p>EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

**Console d'éclairage DMX et contrôle innovant de projecteur LED**

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397304299

Poids: 25,00 kg

Longueur: 1.35 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.58 m

Article encombrant

- Contrôle facile des projecteurs LED jusqu'à 6 couleurs, des rampes lumineuses compactes et des effets lumineux simples
- Pour 8 appareils ou groupes d'appareils, avec jusqu'à 4 segments chacun
- Programmation rapide et facile
- Il est facile d'ajouter manuellement d'autres appareils
- 8 effets de couleur directement sélectionnables
- Trois canaux supplémentaires par appareil peuvent être patchés librement (par exemple pour les mouvements)
- Sélection et simulation de la roue chromatique
- 24 emplacements de mémoire pour les ambiances et les chenillards
- Plusieurs chenillards et scènes peuvent se dérouler simultanément
- Port USB pour l'enregistrement des données des spectacles de lumière
- Commande de la mesure par signal musical ou bouton TAP
- Réglage aisé de la gradation totale, du temps de transition et de la durée de fonctionnement
- Peut envoyer jusqu'à 240 canaux DMX
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
- Programmables 24 scènes/chases répartis sur 1 page/s
- Commandé via DMX; commande de la musique via RCA (F) version encastrable; commande de la musique via microphone
- Firmware pouvant être mis à jour
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Agencement de salons et magasin; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels

- Fonctionnement silencieux

- <p>EUROLITE Émetteur QuickDMX

#### **Émetteur sans fil DMX compact 2,4 GHz**

- Adaptateur XLR (mâle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; DMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- <p>EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX

#### **Mini émetteur-récepteur DMX sans fil, 2,4 GHz, alimentation fantôme**

- Connecteur USB facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m par visibilité
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- <p>EUROLITE Trépied en acier STV-40S-WOT

#### **Trépied en acier sans traverse, charge maximale 18 kg, hauteur maximale 340 cm**

- Pied de lumière stable pour une utilisation mobile
- Fixation du tube télescopique par une goupille de sécurité
- Correspond DIN 15560-27 et DIN EN ISO 12100-2
- Réglable en hauteur
- Pivot TV

## Données techniques:

Poids: 21,75 kg

### EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-3002 Next

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                  |
| Puissance totale de raccordement: | 225 W                                                                                                                                                                                                                                   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                                              |
| Longueur du câble:                | 3 m                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sortie de courant:                | 2 x appareils froids (F) version encastrable sécurisé<br><br>1 x P-Con (gris), version encastrable Bypass                                                                                                                               |
| Fusible:                          | 5 x 20 mm, T 2,5 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                              |
| Fusible sortie réseau par canal:  | 5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                               |
| Type de LED:                      | 7 x 10 W SMD 9090 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                                                                          |
| Canaux DMX:                       | 2; 4; 6; 10; 24; 28                                                                                                                                                                                                                     |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                               |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                               |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                                                                                  |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour:        | EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                                                                                                 |
| Angle de départ:                  | 19°                                                                                                                                                                                                                                     |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 19°                                                                                                                                                                                                                                     |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 35°                                                                                                                                                                                                                                     |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                                                                                    |
| Système d'enregistrement:         | Broche TV Ø 28 mm<br>Demi-collier en forme d'oméga                                                                                                                                                                                      |
| Type d'écran:                     | Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                                                                                                                              |
| Dimension:                        | Largeur : 128 cm<br>Profondeur : 8 cm<br>Hauteur : 29 cm                                                                                                                                                                                |
| Poids:                            | 11,14 kg                                                                                                                                                                                                                                |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                                                                                                         |

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
|-----------|--------------------------------------------------------|

#### EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

|                                   |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>9V CC 800 mA                                                                                                                    |
| Puissance totale de raccordement: | 7,2 W                                                                                                                                                     |
| Classe de protection:             | SK III                                                                                                                                                    |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Programmes:                       | Programmables 24 scenes/chases répartis sur 1 page/s                                                                                                      |
| Canaux DMX:                       | Sortie 240                                                                                                                                                |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                 |
| Commande:                         | DMX; commande de la musique via RCA (F)<br>version encastrable; commande de la musique via microphone                                                     |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                      |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB (FAT 32)                                                                                                                                    |
| Port USB:                         | Type A                                                                                                                                                    |
| Couleur:                          | Noir                                                                                                                                                      |
| PC connect:                       | , Firmware pouvant être mis à jour                                                                                                                        |
| Conception du boîtier:            | (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE<br>Boîtier du pupitre                                                                                             |
| Dimension:                        | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 13,35 cm<br>Hauteur : 8,5 cm                                                                                            |
| Poids:                            | 2,25 kg                                                                                                                                                   |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                           |

#### EUROLITE Émetteur QuickDMX

|                           |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:  | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>5V CC 1000 mA                                                                                                                              |
| Branchement électrique:   | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Canaux DMX:               | Sortie 512                                                                                                                                                           |
| Entrée DMX:               | 1 x XLR (M) 3 broches                                                                                                                                                |
| Commande:                 | QuickDMX; DMX; plug and play                                                                                                                                         |
| Portée:                   | Jusqu'à 400m                                                                                                                                                         |
| Fréquence porteuse:       | 2,4 GHz                                                                                                                                                              |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 6 Émetteur                                                                                                                                                      |
| Puissance de sortie RF:   | 19 dBm                                                                                                                                                               |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Modulation: | GFSK                                      |
| Couleur:    | Argenté                                   |
| Dimension:  | Longueur : 21,2 cm<br>Diamètre : Ø 1,8 cm |
| Poids:      | 0,15 kg                                   |

#### **EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX**

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:  | 5V CC                                                                       |
| Classe de protection:     | SK III                                                                      |
| Branchement électrique:   | Alimentation électrique via USB A (M) version montage en surface<br>Tramite |
| Canaux DMX:               | Entrée 512<br>Sortie 512                                                    |
| Sortie DMX:               | 1 x USB, type A                                                             |
| Commande:                 | DMX; QuickDMX; plug and play                                                |
| Portée:                   | Jusqu'à 400m par visibilité                                                 |
| Fréquence porteuse:       | 2,4 GHz                                                                     |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 6 Émetteur                                                             |
| Puissance de sortie RF:   | 19 dBm                                                                      |
| Modulation:               | GFSK                                                                        |
| Couleur du boîtier:       | Noir                                                                        |
| Port USB:                 | Type A                                                                      |
| Matériau:                 | Plastique                                                                   |
| Couleur:                  | Noir                                                                        |
| Dimension:                | Largeur : 8,6 cm<br>Profondeur : 4 cm<br>Hauteur : 1,1 cm                   |
| Poids:                    | 0,01 kg                                                                     |

#### **EUROLITE Trépied en acier STV-40S-WOT**

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Charge maximale:           | 18 kg                                               |
| Norme:                     | DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2                    |
| Hauteur:                   | Maximal : 340 cm via 2 sections<br>Minimal : 150 cm |
| Système d'enregistrement:  | Broche TV Ø 28 mm                                   |
| Type (trépied en général): | Pied à tiroir manuel/lumière                        |
| Couleur:                   | Noir                                                |
| Dimension de transport:    | 159 cm x 18 cm x 15 cm                              |
| Surface du stand:          | Ø 120 cm                                            |
| Poids:                     | 8,20 kg                                             |

## Contenu de la livraison:

---

### **1 x EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-3002 Next**

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x déclaration de conformité  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x télécommande  
1 x sac  
2 x demi-collier en forme d'oméga  
4 x vis moletée  
4 x Cale  
1 x Batterie  
1 x Fiche de terminaison courant

### **1 x EUROLITE DMX LED Color Chief Controller**

1 x Contrôleur  
1 x Mode d'emploi  
1 x bloc d'alimentation externe

### **1 x EUROLITE Émetteur QuickDMX**

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x déclaration de conformité  
1 x bloc d'alimentation externe  
1 x Câble USB

### **1 x EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX**

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x déclaration de conformité

### **1 x EUROLITE Trépied en acier STV-40S-WOT**

1 x trépied  
1 x Mode d'emploi