

FUTURELIGHT Jeu 4 x EYE-7 HCL zoom + mallette

4 x Washlight PRO, LED COB 6in1 et zoom motorisé, flightcase PRO incl.

Réf. : 20000724

GTIN: 4026397471878



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with 7 x 17 W 6in1 LED in R/G/B/Amber/Lime/Cyan
- Variable PWM frequency (pulse-width modulation)
- Optional W-DMX receiver for wireless DMX Control
- Compact design
- 2 different LED segments, which can be controlled individually via DMX
- Exact positioning via 16-bit PAN/TILT movement resolution
- 16-bit resolution for high-resolution dimming
- Motorized zoom with 2-36° beam angle
- Color presets
- Variable color temperature
- Built-in programs
- Stepless color blend
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- ESDC function (Easy Service Data Check) with battery-buffered control board for operation time readouts etc. (the Li-Ion battery 3.7V, AAA, 10440 is not included)
- Control panel with LC display for easy configuration
- Stand-alone, master/slave and DMX mode
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- 7 LED 17 W high-power 6in1 RGBALC (mélange de couleurs homogène)
- Angle PAN commutable entre 540°et 630°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397471878

Poids: 58,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 80.00 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 16; 19; 20; 33
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 2° - 36°
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- <p>ROADINGER Flightcase 4 x EYE-7 RGBW Zoom

- Trunk case avec roulettes**
-)
- Avec 4 compartiment d'appareil
 - Avec Compartiment à accessoires
 - Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
 - Intérieur avec Rembourrage en mousse
 - Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
 - 4 poignées rabattables chromées de mallette
 - 2 charnières de blocage chromées
 - 2 fermetures papillon haut de gamme
 - Closes with a
 - 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
 - Matériel de marque
 - Made in Germany
 - Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	49,40 kg
--------	----------

FUTURELIGHT Lyre LED EYE-7 HCL Zoom Wash

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	130 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	7 x 17 W high-power 6in1 RGBALC (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max.TILT:	270° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 630° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	1 - 18 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	16; 19; 20; 33

Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	2° - 36°
Angle de départ (1/2 pic):	2 - 15°
Angle de départ (1/10 pic):	7 - 36°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 1 m : 7036 lx, 3 m : 1003 lx, 6 m : 248 lx Étroit vert (G) 1 m : 14473 lx, 3 m : 2193 lx, 6 m : 548 lx Étroit B bleu 1 m : 2461 lx, 3 m : 478 lx, 6 m : 122 lx Étroit amber (A) 1 m : 27460 lx, 3 m : 4256 lx, 6 m : 1066 lx Étroit citron vert/lime 1 m : 44659 lx, 3 m : 6773 lx, 6 m : 1705 lx Étroit cyan 1 m : 6274 lx, 3 m : 1011 lx, 6 m : 251 lx Étroit tous 3 m : 14976 lx, 6 m : 3744 lx Large rouge (R) 1 m : 787 lx, 3 m : 95 lx, 6 m : 25 lx Large vert (G) 1 m : 1716 lx, 3 m : 215 lx, 6 m : 58 lx Large B bleu 1 m : 392 lx, 3 m : 51 lx, 6 m : 14 lx Large amber (A) 1 m : 3202 lx, 3 m : 388 lx, 6 m : 104 lx Large citron vert/lime 1 m : 4793 lx, 3 m : 594 lx, 6 m : 160 lx Large cyan 1 m : 839 lx, 3 m : 103 lx, 6 m : 28 lx Large tous 1 m : 11196 lx, 3 m : 1365 lx, 6 m : 362 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Dimension:	Largeur : 24,9 cm Profondeur : 17,9 cm Hauteur : 34,7 cm
Poids:	7,30 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

ROADINGER Flightcase 4 x EYE-7 RGBW Zoom

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce

Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment central:	10,5 cm x 38 cm
Dimension interne:	72,5 cm x 48 cm x 47 cm
Compartiment d'appareil:	25 cm x 38 cm
Dimension:	Largeur : 75 cm Profondeur : 49,5 cm Hauteur : 62 cm
Poids:	20,20 kg

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x Mode d'emploi
 1 x déclaration de conformité
 1 x Étrier
 1 x câble XLR