

EUROLITE Jeu 2 x LED TMH-S200 + mallette

2 x lyre LED, flightcase PRO inclus

Réf. : 20000737

GTIN: 4026397681512



Caractéristiques:

- Positionnement au sein de
- <p>EUROLITE Lyre LED TMH-S200
- **LED-Moving-Head Spot avec roue chromatique, statique & rouge. Roue de gobos, prisme, filtre à gel, focus et zoom**
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 270° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Prisme 3 fois rotatif; Filtre à gel; Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; zoom motrice; mise au point motrice; Roue de couleur
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Roue de couleur avec 9 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos et ouvert
Effet shake
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
Effet shake
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Gobos interchangeables
- Programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 17
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8° - 22°
- Multicolore Écran LCD

Logistique

EAN / GTIN: 4026397681512

Poids: 60,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.72 m

Article encombrant

- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- <p>ROADINGER Flightcase 2 x TMH-S200
- Trunk case avec roulettes**
- Pour une protection optimale
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt

Données techniques:

Poids:	48,10 kg
--------	----------

EUROLITE Lyre LED TMH-S200

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	250 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max. TILT:	270° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	1 - 18 Hz
Équipement:	Prisme 3 fois rotatif; Filtre à gel; Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; zoom motrice; mise au point motrice; Roue de couleur
Création de couleur:	Roue de couleur avec 9 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos et ouvert Effet shake Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 19,5mm Diamètre de l'image 15mm Effet shake

	Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
	Gobos interchangeable
Canaux DMX:	17
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	8° - 22°
Angle de départ (1/2 pic):	8 - 22°
Angle de départ (1/10 pic):	8 - 22°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit blanc froid (CW) 3 m : 22622 lx, 6 m : 6278 lx Large blanc froid (CW) 1 m : 31619 lx, 3 m : 4309 lx, 6 m : 1112 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Dimension:	Largeur : 30,5 cm Profondeur : 33,0 cm Hauteur : 51,5 cm
Poids:	14,70 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

ROADINGER Flightcase 2 x TMH-S200

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	25,5 cm x 32 cm x 50 cm
Dimension interne:	63 cm x 32 cm x 50 cm
Compartiment à accessoires:	6,5 cm x 32 cm x 19 cm
Dimension:	Largeur : 67,5 cm Profondeur : 37 cm Hauteur : 70,5 cm
Poids:	18,70 kg

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
2 x demi-collier en forme d'oméga