

## OMNITRONIC Ensemble PAS MK3 Party

Réf. : 20000744

Subwoofer, 2 x enceinte 2 voies, 2 x pied d'enceinte, amplificateur, flightcase PRO et 3 x câble de haut-parleur

GTIN: 4026397682366



L'article n'est plus disponible.

### Caractéristiques:

- Subwoofer professionnel robuste
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 Poignées encastrées
- Rouleaux facultatifs
- Possibilité d'utilisation: Debout
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- <p>OMNITRONIC Enceinte PAS-210 MK3 à 2 voies
- **Boîte de direct passive et woofer 10", pilote 1" et 250 W RMS**
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 25 cm (bobine mobile de 8 cm)
- Driver de compression de 2,5 cm avec aimant en ferrite (bobine mobile de 3,8 cm avec diaphragme en polymère)
- Optimisé pour la combinaison avec les subwoofers PAS
- Double bride
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 Poignées encastrées
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- <p>OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2
- **2 pieds d'enceinte, jusqu'à 183 cm, charge maximale 30 kg + housse de transport**
- Hauteur réglable, avec boulon de sécurité
- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Réglable en hauteur
- <p>OMNITRONIC Amplificateur A-3603 classe D 2.1

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397682366  
Poids: 100,00 kg  
Longueur: 1.20 m  
Largeur: 0.80 m  
Hauteur: 1.50 m  
Article encombrant

**Amplificateur PA 3 canaux à répartiteur, 4 Ohm : 1 x 2000 W, 2 x 800 W**

- Amplificateur PA à 3 canaux en technologie classe D et alimentation à découpage
- Fréquence de coupure variable pour les satellites et le subwoofer (50 - 250 Hz)
- Mode 2.1 ou mode 3 canaux réglable
- 3 réglages de niveau
- Par canal, VU-mètre à LED et LED pour circuit de protection activé (Protect) et écrêtage (Clip)
- Entrées symétrisées électroniquement via des prises XLR encastrées avec sorties XLR en boucle
- Sorties haut-parleurs via des prises haut-parleurs verrouillables
- Châssis robuste en acier avec plaque frontale en aluminium
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; centres sportifs/centres de fitness
- <p>ROADINGER Rack pro 2HE 45 cm
- **Rack case, PRO version**
- 2 HE
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 9 mm, marron foncé, laminé
- Châssis de profilé en aluminium 20mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 4 serrures à ressort haut de gamme
- Closes with a
- 4 x Pieds en caoutchouc
- Matériel de marque
- Avec des rails de rack pour 19" appareils
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique
- <p>PSSO Câble de haut-parleur Speakon 2 x 2,5 5 m noir
- **Câble d'enceinte de haute qualité**
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Germany

**Données techniques:**

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 80,57 kg |
|--------|----------|

**OMNITRONIC Subwoofer PAS-151 MK3**

|                           |                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de charge:       | Programme: 1400W<br>Nominale: 700W RMS                                                                                         |
| Plage de fréquence:       | 40 - 200 Hz                                                                                                                    |
| Sensibilité:              | 97 dB (1 W/1 m)                                                                                                                |
| Pression acoustique max.: | 127 dB                                                                                                                         |
| Impédance:                | 8 Ohm                                                                                                                          |
| Système d'enregistrement: | Bride: filetage M20                                                                                                            |
| Connexions:               | Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)                                                                    |
| Enceinte:                 | 1 x Bousseur 15" avec aimant en ferrite<br>Matériau du panier : Aluminium<br>Materiale del cestello<br>Bobine mobile graves 4" |
| Type d'enceinte:          | Subwoofer                                                                                                                      |
| Type de construction:     | Bassreflex                                                                                                                     |

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Poignée encastrée: | 2 Pièce                                                  |
| Aide au transport: | Rouleaux facultatifs                                     |
| Matériau:          | Bois multiplex bouleau                                   |
| Couleur:           | Noir, Surface structurée, verni                          |
| Dimension:         | Largeur : 46 cm<br>Profondeur : 56 cm<br>Hauteur : 52 cm |
| Poids:             | 31,25 kg                                                 |

#### OMNITRONIC Enceinte PAS-210 MK3 à 2 voies

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de charge:       | Programme: 500W<br>Nominale: 250W RMS                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plage de fréquence:       | 65 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sensibilité:              | 96 dB (1 W/1 m)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pression acoustique max.: | 123 dB                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dispersion:               | 90° x 60°                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Impédance:                | 8 Ohm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Système d'enregistrement: | Double bride: Ø 35mm (0° / 5°)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Points d'accroche:        | 5 x Filetage M8; 4 x Filetage M10                                                                                                                                                                                                                                       |
| Connexions:               | Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)                                                                                                                                                                                                             |
| Fréquence de rupture:     | 3200 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Enceinte:                 | 1 x Bousseur 10"<br>Matériau du panier : Aluminium<br>Materiale del cestello<br>Bobine mobile graves 2,5"<br>1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite<br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,5"<br>Ouverture du raccordement du pavillon 1" |
| Type d'enceinte:          | Boîtier compact                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poignée encastrée:        | 2 Pièce                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Matériau:                 | Bois multiplex bouleau                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Couleur:                  | Noir, Surface structurée, verni                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimension:                | Largeur : 32 cm<br>Profondeur : 52,5 cm<br>Hauteur : 30 cm                                                                                                                                                                                                              |
| Poids:                    | 12,95 kg                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Charge maximale:          | 30 kg                                |
| Diamètre du tuyau zone:   | 35                                   |
| Hauteur:                  | Maximal : 183 cm<br>Minimal : 100 cm |
| Système d'enregistrement: | Ø 35 mm                              |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Type (trépied en général): | Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte |
| Matériau:                  | Acier; acier                         |
| Couleur:                   | Noir                                 |
| Poids:                     | 5,10 kg                              |

#### OMNITRONIC Amplificateur A-3603 classe D 2.1

|                                   |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                     |
| Puissance totale de raccordement: | 685 W alimentation 1/8                                                                                                                                     |
| Puissance de sortie:              | 2 x 800 W RMS (4 Ohm)<br>2 x 400 W RMS (8 Ohm)<br>1 x 2000 W RMS (4 Ohm)<br>1 x 1000 W RMS (8 Ohm)                                                         |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Plage de fréquence:               | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                              |
| Rapport signal/bruit:             | >100 dB                                                                                                                                                    |
| Distorsion harmonique:            | <0,003 % avec 1 kHz                                                                                                                                        |
| Impédance:                        | Entrée: 20 kOhm , sym.<br>Entrée: 10 kOhm , non sym.                                                                                                       |
| Gain:                             | Canal 1 26 dB<br>Canal 2 26 dB<br>Canal 3 32 dB                                                                                                            |
| Commutation:                      | Class D                                                                                                                                                    |
| Temps de montée:                  | >10 V/μs                                                                                                                                                   |
| Facteur d'atténuation:            | >500                                                                                                                                                       |
| Éléments de commande:             | Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal, Sélecteur de mode (2/3 canaux), Fréquence de rupture                                            |
| État LED:                         | Protect, Clip, Indicateur de niveau, Bridged                                                                                                               |
| Connexions:                       | Entrée: Line via 3 x XLR 3 broches<br>Lien: Line via 3 x XLR 3 broches<br>Sortie: Enceinte via 3 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)                      |
| Conception du boîtier:            | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE                                                                                                                    |
| Dimension:                        | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 41 cm<br>Hauteur : 8,9 cm                                                                                                |
| Poids:                            | 9,10 kg                                                                                                                                                    |

#### ROADINGER Rack pro 2HE 45 cm

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Charge maximale:                 | 50 kg                       |
| Châssis de profilé en aluminium: | 20 mm                       |
| Poignée rabattables:             | 4 Pièce                     |
| Fermeture:                       | Serrure à ressort : 4 Pièce |

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Aide au transport:             | 4 x Pieds en caoutchouc                                      |
| Utilisation de la marque:      | Matériel de marque                                           |
| Matériau:                      | Bois multiplex bouleau, 9 mm                                 |
| Couleur:                       | Marron foncé, laminé                                         |
| Largeur des plaques frontales: | 19"                                                          |
| Hauteur de pose:               | Env. 9 cm (2 U)                                              |
| Profondeur de pose:            | 450 mm                                                       |
| Conception du boîtier:         | 2 HE                                                         |
| Dimension:                     | Largeur : 55,5 cm<br>Profondeur : 59,5 cm<br>Hauteur : 17 cm |
| Poids:                         | 7,55 kg                                                      |

#### **PSSO Câble de haut-parleur Speakon 2 x 2,5 5 m noir**

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Conception du câble:      | 2 x 2,5 mm² câble d'enceinte          |
| Longueur du câble:        | 5 m                                   |
| Raccord A:                | 1 x SpeakON (M) 2 broches             |
| Raccord B:                | 1 x SpeakON (M) 2 broches             |
| Utilisation de la marque: | Connexion enfichable NEUTRIK intégrée |
| Couleur:                  | Noir                                  |
| Poids:                    | 0,56 kg                               |

#### **Contenu de la livraison:**

##### **1 x OMNITRONIC Subwoofer PAS-151 MK3**

1 x Mode d'emploi  
1 x basse

##### **2 x OMNITRONIC Enceinte PAS-210 MK3 à 2 voies**

1 x Mode d'emploi  
1 x boîtier compact

##### **1 x OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2**

1 x sac

##### **1 x OMNITRONIC Amplificateur A-3603 classe D 2.1**

1 x Amplificateur  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
4 x pied  
4 x vis

##### **3 x PSSO Câble de haut-parleur Speakon 2 x 2,5 5 m noir**

1 x câble d'enceinte