

OMNITRONIC Ensemble PAS MK3 Band

Réf. : 20000746

4 x subwoofer, 2 x enceinte 2 voies, amplificateur, flightcase, contrôleur, 10 x câble de haut-parleur et accessoires

GTIN: 4026397682380



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 38 cm (bobine mobile de 8 cm)
- Driver de compression de 2,5 cm avec aimant en ferrite (bobine mobile de 3,8 cm avec diaphragme en polymère)
- Optimisé pour la combinaison avec les subwoofers PAS
- Double bride
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 Poignées encastrées
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- <p>OMNITRONIC Subwoofer PAS-181 MK3
Subwoofer Bass Reflex 18", 900 W RMS
- Subwoofer professionnel robuste
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 Poignées encastrées
- Rouleaux facultatifs
- Possibilité d'utilisation: Debout
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- <p>OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter et manivelle
Tube d'écartement variable, filetage M20, réglable 80-115 cm et résistant à une charge de 35 kg max.
- Pour la connexion de systèmes satellites
- Version en acier avec revêtement par poudre
- Réglable en hauteur
- Filetage M20

Logistique

EAN / GTIN: 4026397682380

Poids: 350,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 2.00 m

Article encombrant

- <p>PSSO Amplificateur QCA-10000 4 canaux SMPS
Class I Amplificateur PA stéréo à alimentation à découpage, 4 x 2500 W RMS (2 Ohm), 4 x 2100 W RMS (4 Ohm)
- 4-channel PA amplifier with class I circuitry
- 4 x 2100 W/4 ohms
- Low weight and height due to integrated switch mode power supply
- Reliable power amp with high impulse stability for a wide range of applications (e.g. compact PAs, multi-way PAs, concerts)
- 3 operating modes can be selected (stereo, parallel or bridged)
- 4 level controls for precise level adjustment
- Input sensitivity adjustable
- LED VU meter and LEDs for activated protective circuit (protect), overload (clip), and signal per channel
- Speaker switch-on delay
- Complete protection set against short-circuit, overheat, clipping, overload, DC voltage and VHF signals
- Electronically balanced inputs via XLR mounting jacks, with XLR feed-through outputs
- Speaker outputs via lockable speaker jacks
- Rugged steel chassis with aluminum front panel
- Rack installation, 2 U
- Neutrik Speakon outputs
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- <p>ROADINGER Rack d'amplificateur PR-2, 4HE, profondeur 47 cm
Rack case
- Rails de rack à l'avant et à l'arrière
- 4 HE
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 4 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- Glissières en bois au sol
- Disponible en plusieurs unités de rack (1 U = 44 mm)
- Avec des rails de rack pour 19" appareils
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique
- <p>OMNITRONIC Contrôleur numérique DXO-24E
Processeur de diffusion d'enceinte numérique à 2 entrée et 4 sorties, avec logiciel
- Configurations de sortie flexibles pour tous les modes de fonctionnement stéréo et mono courants
- 2 entrées analogiques et 4 sorties analogiques (XLR)
- Filtre actif avec filtres de Bessel, Butterworth et Linkwitz-Riley avec une pente allant jusqu'à 24 dB/octave
- Jusqu'à 30 préréglages utilisateur peuvent être sauvegardés dans l'appareil via le logiciel
- Sensibilité d'entrée réglable numériquement
- Entrées et sorties avec affichage du niveau par LED à 4 chiffres et indicateur de clip et de limite
- Bouton de coupure du son avec indicateur par sortie
- Égaliseur paramétrique à 7 bandes par sortie
- Jusqu'à 7 ms de délai de signal réglable sur les sorties
- Limiteur de sortie avec limites réglables et réglages d'attaque et de relâchement automatiques pour protéger votre système de sonorisation contre les surcharges
- Position de phase inversible
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Samplingrate: 67 kHz
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Processeur de signal numérique
- L'appareil peut être connecté au PC via USB, Connecté à DXO Software
Firmware pouvant être mis à jour
- Compatible avec Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 ou mieux
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- <p>OMNITRONIC Plaque frontale Z-19U, acier, noire 1HE
Panneaux de rack en U de différentes dimensions

- 1 HE
- <p>ROADINGER Roue pivotante RD-100 100 mm bleue
- Roue pivotante**
- Boîtier en tôle d'acier, zingué-chromaté
- Rouleau élastique bleu Ø 100 mm, largeur du moyeu 36 mm
- Schéma de perçage 80 x 60 mm, largeur intérieure 42 mm
- Capacité de charge : 200 kg par jeu (4 rouleaux)
- <p>ROADINGER Roue pivotante RD-100B 100 mm bleue à frein
- Roue pivotante verrouillable**
- Frein à double fonction (roue et couronne d'orientation)
- Boîtier en tôle d'acier, zingué-chromaté
- Rouleau élastique bleu Ø 100 mm, largeur du moyeu 36 mm
- Schéma de perçage 80 x 60 mm, largeur intérieure 42 mm
- Capacité de charge : 200 kg par jeu (4 rouleaux)
- <p>PSSO Câble XLR 3 broches 1 m noir Neutrik
- Câble de microphone fiable**
- Connexion de haute qualité pour les microphones, etc.
- Haute conductivité
- Forme mince et courte
- Helukabel
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Germany
- <p>PSSO Câble de haut-parleur Speakon 2 x 2,5 1,5 m noir
- Câble d'enceinte de haute qualité**
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Germany
- <p>PSSO Câble de haut-parleur Speakon 2 x 2,5 10 m noir
- Câble d'enceinte de haute qualité**
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Germany
- <p>OMNITRONIC Housse PAS-215 MK3
- Housse de protection 15"**
- Tissu en nylon Oxford noir résistant
- ,
- <p>OMNITRONIC Housse PAS-181 MK3
- Housse de protection 18"**
- Tissu en nylon Oxford noir résistant
- ,

Données techniques:

Poids:	282,80 kg
--------	-----------

OMNITRONIC Enceinte PAS-215 MK3 à 2 voies

Capacité de charge:	Programme: 800W Nominale: 400W RMS
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Sensibilité:	99 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	127 dB
Dispersion:	90° x 60°
Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	Double bride: Ø 35mm (0° / 5°)
Points d'accroche:	4 x Filetage M10; 6 x Filetage M8
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)

Fréquence de rupture:	3000 Hz
Enceinte:	1 x Bousseur 15" avec aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves 3" 1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,5" Ouverture du raccordement du pavillon 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée encastrée:	2 Pièce
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 45 cm Profondeur : 69,5 cm Hauteur : 43,5 cm
Poids:	24,20 kg

OMNITRONIC Subwoofer PAS-181 MK3

Capacité de charge:	Programme: 1800W Nominale: 900W RMS
Plage de fréquence:	38 - 200 Hz
Sensibilité:	98 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	130 dB
Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	Bride: filetage M20
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Enceinte:	1 x Bousseur 18" avec aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves 4"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Poignée encastrée:	2 Pièce
Aide au transport:	Rouleaux facultatifs
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 54 cm Profondeur : 68 cm Hauteur : 63 cm
Poids:	42,70 kg

OMNITRONIC Étrier pivotant pour PAS-215 MK3

Matériau:	Acier
-----------	-------

Couleur:	Noir
Poids:	4,41 kg

OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter et manivelle

Charge maximale:	35 kg
Hauteur:	Maximal : 115 cm Minimal : 80 cm
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Tube d'écartement
Couleur:	Noir
Filetage:	Filetage M20
Poids:	2,80 kg

PSSO Amplificateur QCA-10000 4 canaux SMPS

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1150 W alimentation 1/8
Puissance de sortie:	4 x 2500 W RMS (2 Ohm) 4 x 2100 W RMS (4 Ohm) 4 x 1300 W RMS (8 Ohm) 2 x 5000 W RMS ponté (4 Ohm) 2 x 4200 W RMS ponté (8 Ohm)
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>80 dB
Distorsion harmonique:	<0,05 % avec 1 kHz
Refroidissement:	2 x ventilateur à température contrôlée , flux d'air Front to Rear
Impédance:	Entrée: 10 kOhm , non sym. Entrée: 20 kOhm , sym.
Gain:	40,3 dB/ 0,775 V 38 dB/ 1,0 V 35,1 dB/ 1,4 V
Commutation:	Class I
Temps de montée:	>10 V/μs
Facteur d'atténuation:	>800
Atténuation de la diaphonie:	>65 dB
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal, Sélecteur de mode (stereo/parallel/bridged), Commutateur de sensibilité à l'entrée
Circuit de protection:	Surchauffe; surcharge; Court-circuit; Démarrage progressif; Tension continue; VHF
État LED:	Power, Indicateur de niveau, Clip, Protect
Connexions:	Entrée: Line via 4 x XLR (F) 3 broches version encastrable

	Sortie: Line via 4 x XLR (M) 3 broches version encastrable
	Sortie: Enceinte via 4 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Sensibilité à l'entrée:	0,775 V; 1,0 V; 1,4 V , commutable; 26 dB; 32 dB; 38 dB , commutable
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 44,5 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	13,90 kg

ROADINGER Rack d'amplificateur PR-2, 4HE, profondeur 47 cm

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 4 Pièce
Aide au transport:	Glissières en bois au sol
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé
Largeur des plaques frontales:	19"
Hauteur de pose:	Env. 18 cm (4 U)
Profondeur de pose:	470 mm
Conception du boîtier:	4 HE
Dimension:	Largeur : 54,5 cm Profondeur : 64 cm Hauteur : 22 cm
Poids:	9,40 kg

OMNITRONIC Contrôleur numérique DXO-24E

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 6V 800 mA
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	10 - 30000 Hz
Distorsion harmonique:	<0,005 % avec 1 kHz
DSP:	Processeur de signal numérique
Impédance:	Entrée: 10 kOhm Sortie: 50 Ohm
Gain:	Sortie: -50 dB jusqu'à +12 dB
Filtre:	Linkwitz-Riley; Butterworth; Bessel; 6 db/oct; 12 db/oct; 18 db/oct; 24 db/oct
Delay:	0 - 5 ms

Plage dynamique:	Entrée: 114 dB Sortie: 110 dB
Samplingrate:	67 kHz
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Line via 4 x XLR 3 broches
Fréquence de rupture:	20-20000 Hz
Niveau max.:	Entrée: +22 dBU Sortie: +9 dBU
Port USB:	Type B
PC connect:	DXO Software via USB, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 12,8 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	1,60 kg
Système d'exploitation:	Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 ou mieux

OMNITRONIC Plaque frontale Z-19U, acier, noire 1HE

Diamètre des trous de fixation:	Ø7mm
Matériau:	Acier, 1 mm
Couleur:	Noir, thermolaqué
Hauteur de pose:	Env. 4,5 cm (1 U)
Conception du boîtier:	1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	0,30 kg

ROADINGER Roue pivotante RD-100 100 mm bleue

Couleur:	Bleu
Dimension:	Diamètre : Ø 10 cm
Poids:	0,74 kg

ROADINGER Roue pivotante RD-100B 100 mm bleue à frein

Couleur:	Bleu
Dimension:	Diamètre : Ø 10 cm
Poids:	0,93 kg

PSSO Câble XLR 3 broches 1 m noir Neutrik

Conception du câble:	2 x 0,22 mm² câble de microphone
Longueur du câble:	1 m

Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches, Typ NC3MXX
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches, Typ NC3FXX
Utilisation de la marque:	Helukabel Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Couleur:	Noir
Poids:	0,11 kg

PSSO Câble de haut-parleur Speakon 2 x 2,5 1,5 m noir

Conception du câble:	2 x 2,5 mm² câble d'enceinte
Longueur du câble:	1,5 m 1,5 m
Raccord A:	1 x SpeakON (M) 2 broches
Raccord B:	1 x SpeakON (M) 2 broches
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Couleur:	Noir
Poids:	0,21 kg

PSSO Câble de haut-parleur Speakon 2 x 2,5 10 m noir

Conception du câble:	2 x 2,5 mm² câble d'enceinte
Longueur du câble:	10 m
Raccord A:	1 x SpeakON (M) 2 broches
Raccord B:	1 x SpeakON (M) 2 broches
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Couleur:	Noir
Poids:	1,05 kg

OMNITRONIC Housse PAS-215 MK3

Poids:	0,64 kg
--------	---------

OMNITRONIC Housse PAS-181 MK3

Poids:	1,08 kg
--------	---------

Contenu de la livraison:

2 x OMNITRONIC Enceinte PAS-215 MK3 à 2 voies

1 x Mode d'emploi
1 x boîtier compact

4 x OMNITRONIC Subwoofer PAS-181 MK3

1 x Mode d'emploi
1 x basse

2 x OMNITRONIC Étrier pivotant pour PAS-215 MK3

1 x Étrier
2 x Cale
2 x vis
2 x vis moletée
1 x Mode d'emploi

2 x OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter et manivelle

1 x tube d'écartement
1 x Mode d'emploi

1 x PSSO Amplificateur QCA-10000 4 canaux SMPS

1 x Mode d'emploi
1 x Amplificateur
1 x Diaphragme
4 x pied

1 x OMNITRONIC Contrôleur numérique DXO-24E

1 x Contrôleur
1 x Mode d'emploi
1 x bloc d'alimentation externe
1 x Câble USB
1 x CD
4 x pied

4 x PSSO Câble XLR 3 broches 1 m noir Neutrik

1 x câble XLR

2 x PSSO Câble de haut-parleur Speakon 2 x 2,5 1,5 m noir

1 x câble d'enceinte

4 x PSSO Câble de haut-parleur Speakon 2 x 2,5 10 m noir

1 x câble d'enceinte

2 x OMNITRONIC Housse PAS-215 MK3

1 x sac

4 x OMNITRONIC Housse PAS-181 MK3

1 x sac