

EUROLITE Ensemble LED SLS-30 COB WW + trépied

Projecteur de sol LED, LED COB 30 W en WW, pied d'enceinte et contre-écrou inclus

Réf. : 20000794

GTIN: 4026397687378



Prix de catalogue: 136.85 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
 - 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
 - Dimmer électronique
 - Effet stroboscope
 - Programmes de spectacle intégrés
 - Utilisable dans le mode CH DMX 1; 2; 4
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 18°
 - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
 - Avec Double étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant
 - <p>OMNITRONIC Pied d'enceinte système BOB
- Pied d'enceinte pour le système BOB, jusqu'à 170 cm**
- Diamètre du tube : Ø 30 mm
 - Réglable en hauteur
 - Résistant aux rayures et aux chocs

Logistique

EAN / GTIN: 4026397687378

Poids: 4,00 kg

Longueur: 1.30 m

Largeur: 0.50 m

Hauteur: 0.30 m

Article encombrant

Données techniques:

Poids: 3,26 kg

EUROLITE LED SLS-30 COB WW Floor

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	25 W
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite
Sortie de courant:	Contact de protection (F), version encastrable
Fusible:	T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	1; 2; 4
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	18°
Angle de départ (1/2 pic):	18°
Angle de départ (1/10 pic):	65°
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	97 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 21,5 cm Profondeur : 12,7 cm Hauteur : 22,85 cm
Poids:	1,10 kg

Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles); classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm; 2 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 1,5 mm
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

OMNITRONIC Pied d'enceinte système BOB

Charge maximale:	14 kg
Hauteur:	Maximal : 170 cm Minimal : 107 cm Réglable sur 6 niveaux avec boulon de sécurité
Système d'enregistrement:	Filetage M10
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Acier
Couleur:	Noir, verni; , résistant aux rayures et aux chocs
Diamètre du tube principal:	Ø 3 cm
Diamètre du tube télescopique:	Ø 2,5 cm
Poids:	2,15 kg

Locknut M10 wing grip black

Poids:	0,02 kg
--------	---------

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE LED SLS-30 COB WW Floor

1 x Projecteur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
1 x Mode d'emploi

1 x OMNITRONIC Pied d'enceinte système BOB

1 x trépied
1 x Mode d'emploi