

## EUROLITE Ensemble LED SLS-30 COB WW + trépied

Projecteur de sol LED, LED COB 30 W en WW, pied d'enceinte et contre-écrou inclus

Réf. : 20000794

GTIN: 4026397687378



### Caractéristiques:

- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
  - 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
  - Dimmer électronique
  - Effet stroboscope
  - Programmes de spectacle intégrés
  - Utilisable dans le mode CH DMX 1; 2; 4
  - L'appareil est refroidi par ventilateur
  - Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 18°
  - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
  - Avec Double étrier
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
  - Possibilité d'utilisation: Debout; volant
  - <p>OMNITRONIC Pied d'enceinte système BOB
- Pied d'enceinte pour le système BOB, jusqu'à 170 cm**
- Diamètre du tube : Ø 30 mm
  - Réglable en hauteur
  - Résistant aux rayures et aux chocs

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397687378

Poids: 4,00 kg

Longueur: 1.30 m

Largeur: 0.50 m

Hauteur: 0.30 m

Article encombrant

## Données techniques:

Poids: 3,26 kg

### EUROLITE LED SLS-30 COB WW Floor

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                            |
| Puissance totale de raccordement: | 25 W                                                                                                                                                                                                                                              |
| Classe de protection:             | SK II                                                                                                                                                                                                                                             |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection ci-joint<br><br>Tramite                                                                                             |
| Sortie de courant:                | Contact de protection (F), version encastrable                                                                                                                                                                                                    |
| Fusible:                          | T 1 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                                     |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                                         |
| Type de LED:                      | 1 x 30 W COB (Chip-on-board) blanc chaud<br>(WW)                                                                                                                                                                                                  |
| Fréquence du flash:               | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                                                         |
| Canaux DMX:                       | 1; 2; 4                                                                                                                                                                                                                                           |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                             |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                             |
| Refroidissement:                  | Ventilateur                                                                                                                                                                                                                                       |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave;<br>Télécommande infrarouge; commande de la<br>musique via microphone; QuickDMX via USB<br>(facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB<br>(facultatif); CRMX by LumenRadio via USB<br>(facultatif) |
| Fixtures disponibles pour:        | Light´J; Light Captain; Colorchief                                                                                                                                                                                                                |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                                          |
| Angle de départ:                  | 18°                                                                                                                                                                                                                                               |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 18°                                                                                                                                                                                                                                               |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 65°                                                                                                                                                                                                                                               |
| Température de couleur:           | 3000K                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rendu de couleur (CRI):           | 97 Ra                                                                                                                                                                                                                                             |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                                                                                              |
| Système d'enregistrement:         | Double étrier                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type d'écran:                     | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                                                                                                                                                   |
| Matériau:                         | Plastique                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimension:                        | Largeur : 21,5 cm<br>Profondeur : 12,7 cm<br>Hauteur : 22,85 cm                                                                                                                                                                                   |
| Poids:                            | 1,10 kg                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Classification du bruit:        | Classe 3 (bruits clairement perceptibles); classe 3 (bruits clairement perceptibles) |
| Sécurité photobiologique:       | Risque groupe 0                                                                      |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø11mm; 2 x Ø10mm                                                                 |
| Matériau:                       | Métal, 1,5 mm                                                                        |
| Conception du câble:            | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                                 |
| Longueur du câble:              | Env. 1,2 m                                                                           |
| Batterie:                       | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré                               |

#### OMNITRONIC Pied d'enceinte système BOB

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Charge maximale:               | 14 kg                                                                                  |
| Hauteur:                       | Maximal : 170 cm<br>Minimal : 107 cm<br>Réglable sur 6 niveaux avec boulon de sécurité |
| Système d'enregistrement:      | Filetage M10                                                                           |
| Type (trépied en général):     | Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte                                                   |
| Matériau:                      | Acier                                                                                  |
| Couleur:                       | Noir, verni; , résistant aux rayures et aux chocs                                      |
| Diamètre du tube principal:    | Ø 3 cm                                                                                 |
| Diamètre du tube télescopique: | Ø 2,5 cm                                                                               |
| Poids:                         | 2,15 kg                                                                                |

#### Locknut M10 wing grip black

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 0,02 kg |
|--------|---------|

#### Contenu de la livraison:

##### 1 x EUROLITE LED SLS-30 COB WW Floor

1 x Projecteur  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x télécommande  
1 x Mode d'emploi

##### 1 x OMNITRONIC Pied d'enceinte système BOB

1 x trépied  
1 x Mode d'emploi