

EUROLITE Ensemble LED PLL-360 3200 K + trépied

Éclairage de surface à 360 LED blanc chaud et DMX, pied d'éclairage et adaptateur incl.

Réf. : 20000798

GTIN: 4026397687415



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Filtre à gel pour une lumière homogène et douce
 - Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
 - Boîtier métallique plat et robuste
 - Dimmable
 - 360 LED 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW)
 - Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
 - Effet stroboscope
 - Utilisable dans le mode CH DMX 3
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; fonction maître/esclave
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 120°
 - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
 - Avec Étrier
 - Écran LCD
 - Poignée de transport robuste
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Modèles à disponibles
 - Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
 - <p>EUROLITE Trépied en acier LS-1 EU
- Pied d'éclairage fabriqué dans l'UE, sans traverse, charge maximale 30 kg, hauteur 145-315 cm**
- Pied de lumière stable pour une utilisation mobile

Logistique

EAN / GTIN: 4026397687415

Poids: 14,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

- Réglable en hauteur
 - Made in Europe
 - <p>EUROLITE Adaptateur LS-1A1 pour LS-1
- Adaptateur universel pour pied d'éclairage LS-1 et LS-1T**
- Adaptateur universel pour la fixation d'un seul projecteur
 - Made in Europe

Données techniques:

Poids:	11,66 kg
--------	----------

EUROLITE LED PLL-360 3200 K Panel

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	130 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Type de LED:	360 x 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW)
Canaux DMX:	3
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Température de couleur:	3200K
Rendu de couleur (CRI):	94 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx
Flux lumineux:	9367 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Poignée de transport:	1 Pièce
Dimension:	Largeur : 57 cm Profondeur : 12 cm Hauteur : 31 cm
Poids:	6,10 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	1056205

EUROLITE Trépied en acier LS-1 EU

Charge maximale:	30 kg
Hauteur:	Maximal : 315 cm Minimal : 145 cm
Système d'enregistrement:	Tuyau: Ø 28mm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/lumière
Matériau:	Acier/magnésium
Couleur:	Noir
Dimension de transport:	120 cm x 16 cm x 14 cm
Surface du stand:	Ø 108 cm
Poids:	5,30 kg

EUROLITE Adaptateur LS-1A1 pour LS-1

Charge maximale:	30 kg
Système d'enregistrement:	Ø 29mm Filetage M8
Type (trépied en général):	Accessoire
Matériau:	Acier
Couleur:	Noir, thermolaqué
Dimension:	Largeur : 11 cm Profondeur : 9 cm Hauteur : 10 cm
Poids:	0,26 kg

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE LED PLL-360 3200 K Panel

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation

1 x EUROLITE Trépied en acier LS-1 EU

1 x trépied
1 x Mode d'emploi