

## EUROLITE Ensemble LED PLL-480 CW/WW + trépied

Réf. : 20000800

Éclairage de surface commande DMX, 240 LED blanc froid et 240 LED blanc chaud, trépied en acier incl. GTIN: 4026397687439



**Prix de catalogue: 712.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Filtre à gel pour une lumière homogène et douce
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- Avec un Angle de départ de 120°
- Température de couleur variable 3200 K - 5600 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Fonctionnement silencieux
- Exempt de scintillements
- Commandé via DMX; fonction maître/esclave
- Montage sur trépied ou sur traverse
- Boîtier métallique plat et robuste
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Avec Étrier
- Poignée de transport robuste
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 5
- <p>EUROLITE Trépied en acier LS-1 EU

**Pied d'éclairage fabriqué dans l'UE, sans traverse, charge maximale 30 kg, hauteur 145-315 cm**

- Pied de lumière stable pour une utilisation mobile
- Réglable en hauteur
- Made in Europe

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397687439

Poids: 20,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

- <p>EUROLITE Adaptateur LS-1A1 pour LS-1  
    **Adaptateur universel pour pied d'éclairage LS-1 et LS-1T**
- Adaptateur universel pour la fixation d'un seul projecteur
- Made in Europe

Données techniques:

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 18,16 kg |
|--------|----------|

EUROLITE LED PLL-480 CW/WW Panel

|                                    |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:           | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                             |
| Puissance totale de raccordement:  | 205 W                                                                                                                                                                              |
| Classe de protection:              | SK I                                                                                                                                                                               |
| Branchement électrique:            | Via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                 |
| Sortie de courant:                 | P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                                  |
| Type de lampe:                     | Lampe LED                                                                                                                                                                          |
| Type de LED:                       | 480 x 0,5 W SMD 2835 CW/WW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                          |
| Fréquence du flash:                | 3,5 - 28 Hz                                                                                                                                                                        |
| Canaux DMX:                        | 5                                                                                                                                                                                  |
| Entrée DMX:                        | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                              |
| Sortie DMX:                        | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                              |
| Refroidissement:                   | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                             |
| Commande:                          | DMX; fonction maître/esclave                                                                                                                                                       |
| Fixtures disponibles pour:         | Light´J; Light Captain                                                                                                                                                             |
| Projection:                        | Exempt de scintillements                                                                                                                                                           |
| PWM frequency:                     | 47000 Hz                                                                                                                                                                           |
| Angle de départ:                   | 120°                                                                                                                                                                               |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 120°                                                                                                                                                                               |
| Température de couleur:            | 3200K - 5600K ajustable                                                                                                                                                            |
| Rendu de couleur (CRI):            | 96 Ra                                                                                                                                                                              |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc froid (CW) 1 m : 3048 lx, 3 m : 394 lx, 6 m : 116 lx<br><br>Blanc chaud (WW) 1 m : 2697 lx, 3 m : 375 lx, 6 m : 111 lx<br><br>Tous 1 m : 6147 lx, 3 m : 764 lx, 6 m : 224 lx |
| Durée de vie:                      | 50000 h                                                                                                                                                                            |
| Flux lumineux:                     | 17470 lm                                                                                                                                                                           |
| Couleur du boîtier:                | Noir mat                                                                                                                                                                           |
| Système d'enregistrement:          | Étrier                                                                                                                                                                             |
| Type d'écran:                      | Écran LCD                                                                                                                                                                          |
| Poignée de transport:              | 1 Pièce                                                                                                                                                                            |

|                                             |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Matériau:                                   | Métal                                                      |
| Dimension:                                  | Largeur : 64 cm<br>Profondeur : 12,5 cm<br>Hauteur : 33 cm |
| Poids:                                      | 12,60 kg                                                   |
| Classification du bruit:                    | Classe 0 (pas du tout de bruit)                            |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F                                                          |
| EPREL-Nr:                                   | 1066973                                                    |
| Diamètre des trous de fixation:             | 3 x Ø12mm                                                  |
| Matériau:                                   | Métal, 3 mm                                                |
| Conception du câble:                        | 3 x 1,5 mm² H05VV-F                                        |
| Longueur du câble:                          | Env. 1,2 m                                                 |

#### **EUROLITE Trépied en acier LS-1 EU**

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Charge maximale:           | 30 kg                                |
| Hauteur:                   | Maximal : 315 cm<br>Minimal : 145 cm |
| Système d'enregistrement:  | Tuyau: Ø 28mm                        |
| Type (trépied en général): | Pied à tiroir manuel/lumière         |
| Matériau:                  | Acier/magnésium                      |
| Couleur:                   | Noir                                 |
| Dimension de transport:    | 120 cm x 16 cm x 14 cm               |
| Surface du stand:          | Ø 108 cm                             |
| Poids:                     | 5,30 kg                              |

#### **EUROLITE Adaptateur LS-1A1 pour LS-1**

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Charge maximale:           | 30 kg                                                   |
| Système d'enregistrement:  | Ø 29mm<br>Filetage M8                                   |
| Type (trépied en général): | Accessoire                                              |
| Matériau:                  | Acier                                                   |
| Couleur:                   | Noir, thermolaqué                                       |
| Dimension:                 | Largeur : 11 cm<br>Profondeur : 9 cm<br>Hauteur : 10 cm |
| Poids:                     | 0,26 kg                                                 |

#### **Contenu de la livraison:**

##### **1 x EUROLITE LED PLL-480 CW/WW Panel**

1 x Projecteur  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x prise

##### **1 x EUROLITE Trépied en acier LS-1 EU**

1 x trépied  
1 x Mode d'emploi