

## EUROLITE Jeu 2 x LED CBB-2 COB barre RGB + mallette

2 x barre à effet lumineux LED à mélange de couleurs RGB, flightcase PRO inclus

Réf. : 20000808

GTIN: 4026397687958



### Caractéristiques:

- 2 LED 30 W COB (Chip-on-board) 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 5; 6; 11
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 38°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- <p>ROADINGER Flightcase 2 x barre de LED CBB-2 COB
- **Trunk case, PRO version**
- Pour une protection optimale
- Avec Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 6,5 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 20mm à angles arrondis

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397687958

Poids: 12,00 kg

Longueur: 0.82 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.52 m

- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Closes with a
- Matériel de marque

Données techniques:

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 9,63 kg |
|--------|---------|

EUROLITE Barre LED CBB-2 COB RGB

|                                   |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                    |
| Puissance totale de raccordement: | 50 W                                                                                                                                                                                      |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                                 |
| Type de LED:                      | 2 x 30 W COB (Chip-on-board) 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                      |
| Fréquence du flash:               | 0,5 - 24 Hz                                                                                                                                                                               |
| Canaux DMX:                       | 3; 4; 5; 6; 11                                                                                                                                                                            |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                     |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                     |
| Refroidissement:                  | Ventilateur                                                                                                                                                                               |
| Commande:                         | Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour:        | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                              |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                  |
| PWM frequency:                    | 2900 Hz                                                                                                                                                                                   |
| Angle de départ:                  | 38°                                                                                                                                                                                       |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 38°                                                                                                                                                                                       |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 70°                                                                                                                                                                                       |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                                      |
| Système d'enregistrement:         | Étrier                                                                                                                                                                                    |
| Type d'écran:                     | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                                                                                           |
| Matériau:                         | Métal                                                                                                                                                                                     |
| Dimension:                        | Largeur : 15,5 cm<br>Profondeur : 24 cm<br>Hauteur : 17,5 cm                                                                                                                              |
| Poids:                            | 2,39 kg                                                                                                                                                                                   |
| Classification du bruit:          | Classe 2 (bruits légers)                                                                                                                                                                  |
| Sécurité photobiologique:         | Risque groupe 0                                                                                                                                                                           |
| Diamètre des trous de fixation:   | 3 x Ø11mm; 4 x Ø7mm                                                                                                                                                                       |

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Matériau: | Métal, 2 mm            |
| Batterie: | 1 x Pile bouton CR2025 |

**ROADINGER Flightcase 2 x barre de LED CBB-2 COB**

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Charge maximale:                 | 25 kg                                                                |
| Châssis de profilé en aluminium: | 20 mm                                                                |
| Poignée rabattables:             | 1 Pièce                                                              |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce                                                              |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 1 Pièce                                         |
| Utilisation de la marque:        | Matériel de marque                                                   |
| Matériau:                        | Bois multiplex bouleau, 6,5 mm, laminé; Bois multiplex bouleau, 7 mm |
| Couleur:                         | Marron foncé, laminé                                                 |
| Compartiment d'appareil:         | 12 cm x 26 cm x 19,5 cm                                              |
| Compartiment central:            | 10,5 cm x 26 cm x 19,5 cm                                            |
| Dimension interne:               | 34,5 cm x 26 cm x 19,5 cm                                            |
| Dimension:                       | Largeur : 30 cm<br>Profondeur : 41 cm<br>Hauteur : 30 cm             |
| Poids:                           | 4,85 kg                                                              |

**Contenu de la livraison:**

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 1 x Mode d'emploi