



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE AKKU IP PAR 14 HCL QuickDMX

Projecteur sur batterie IP65 avec LED RGBWA+UV, QuickDMX, filtre à gel et télécommande IR

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 26h en fonction du programme utilisé
- 14 LED 10 W 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Filtre à gel
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 27 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 3; 6-1; 6-2; 12
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; QuickDMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Température de couleur variable 2700 K - 8000 K
- Avec Double étrier
- Écran LCD

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397689235

Poids: 60,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; mariage/Gala/événements; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

#### ROADINGER Flightcase 4 x TMH-30/TMH-40/TMH-60

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Pour une protection optimale
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### Données techniques:

Poids: 51,60 kg

#### EUROLITE AKKU IP PAR 14 HCL QuickDMX

|                          |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                            |
| Type de protection:      | IP65                                                                                                                                                              |
| Classe de protection:    | SK I                                                                                                                                                              |
| Branchement électrique:  | Pile/batterie intégré<br>Tramite<br>Via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Sortie de courant:       | IP T-Con (F) version encastrable                                                                                                                                  |
| Type de batterie:        | 1 x Lithium-Ion 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh                                                                                                                        |
| Batterie:                | Durée de fonctionnement jusqu'à 26h en fonction du programme utilisé<br>Durée de charge 3h                                                                        |
| Type de lampe:           | Lampe LED                                                                                                                                                         |
| Type de LED:             | 14 x 10 W 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)                                                                                                            |
| Fréquence du flash:      | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                         |
| Équipement:              | Filtre à gel                                                                                                                                                      |
| Canaux DMX:              | 2; 3; 6-1; 6-2; 12                                                                                                                                                |
| Entrée DMX:              | XLR (M) 3 broches version encastrable IP                                                                                                                          |

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sortie DMX:                | XLR (F) 3 broches version encastrable IP                                                                                   |
| Refroidissement:           | Refroidissement par convection passive                                                                                     |
| Commande:                  | DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; QuickDMX                                               |
| Fixtures disponibles pour: | LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief |
| Projection:                | Exempt de scintillements                                                                                                   |
| Fréquence porteuse:        | 2,4 GHz                                                                                                                    |
| Angle de départ:           | 15°                                                                                                                        |
| Angle de départ (1/2 pic): | 15°<br>27°<br>30°<br>60°                                                                                                   |
| Température de couleur:    | 2700K - 8000K ajustable                                                                                                    |
| Couleur du boîtier:        | Noir                                                                                                                       |
| Système d'enregistrement:  | Double étrier                                                                                                              |
| Type d'écran:              | Écran LCD                                                                                                                  |
| Matériau:                  | Aluminium coulé                                                                                                            |
| Dimension:                 | Largeur : 31,7 cm<br>Profondeur : 22,7 cm<br>Hauteur : 37,0 cm                                                             |
| Poids:                     | 7,85 kg                                                                                                                    |
| Classification du bruit:   | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                            |
| Batterie:                  | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré                                                                     |

#### **ROADINGER Flightcase 4 x TMH-30/TMH-40/TMH-60**

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Charge maximale:                 | 100 kg                                                                               |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm                                                                                |
| Poignée rabattables:             | 4 Pièce                                                                              |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce                                                                              |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce                                                         |
| Aide au transport:               | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt<br>4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle |
| Utilisation de la marque:        | Matériel de marque                                                                   |
| Matériau:                        | Bois multiplex bouleau, 7 mm                                                         |
| Couleur:                         | Marron foncé, laminé                                                                 |
| Compartiment d'appareil:         | 27 cm x 27 cm x 28 cm                                                                |
| Compartiment à accessoires:      | 10 cm x 56 cm x 28 cm                                                                |
| Dimension interne:               | 65 cm x 55 cm x 30,5 cm                                                              |
| Dimension:                       | Longueur : 71 cm<br>Largeur : 60 cm<br>Hauteur : 53 cm                               |
| Poids:                           | 20,20 kg                                                                             |

## Contenu de la livraison:

---

1 x Projecteur  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x câble XLR  
3 x Filtre à gel  
1 x télécommande  
2 x vis  
1 x Mode d'emploi