

## EUROLITE Kit de montage LED THA-20PC TRC + adaptateur de rail électrique, 3 phases, noir

Kit de montage pour le raccordement de systèmes de rails à 3 phases

GTIN: 4026397689310



### Caractéristiques:

- Nouvelle technologie LED qui simule la courbe de température de couleur d'une lampe halogène lors de la variation de l'intensité lumineuse
- Deux filtres à gel supplémentaires pour une lumière homogène et douce
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Fonctionnement silencieux
- Avec un Angle de départ de 17°
- Exempt de scintillements
- 1 LED 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique
- Commandé via stand-alone
- Avec Étrier
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Pour des domaines d'application tels que: Décoration; mariage/Gala/événements; vidéo et photographie; Publicité/vitrine; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- <p>EUTRAC Adaptateur de rail électrique, 3 phases, noir
- **Multiadaptateur et bus de données optionnel**
- Pour rail conducteur triphasé, avec option bus de données (prise de bus de données avec module SELV, article n° 99-698-0)
- Avec bornes à vis et contacts à ressort nickelés
- Approuvé pour 6 A inductif/6 A résistif à 250 V
- Avec raccordement à la terre et sélecteur de phase. Sélection de phase par noyau tournant avec position zéro à l'état inséré.
- Grâce au double verrou, meilleur maintien mécanique dans le rail, même en cas d'utilisation de projecteurs lourds
- Peut supporter jusqu'à 5 kg, jusqu'à 10 kg en utilisant le raccord fileté 99-066-x

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397689310

Poids: 3,50 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.28 m

- Made in Germany

Données techniques:

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 2,29 kg |
|--------|---------|

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-20PC TRC noir

|                                    |                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:           | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                     |
| Puissance totale de raccordement:  | 22 W                                                                       |
| Classe de protection:              | SK I                                                                       |
| Branchement électrique:            | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite         |
| Fusible:                           | 5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable                                   |
| Type de lampe:                     | Lampe LED                                                                  |
| Type de LED:                       | 1 x 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm<br>(mélange de couleurs homogène) |
| Refroidissement:                   | Refroidissement par convection passive                                     |
| Commande:                          | Stand-alone                                                                |
| Projection:                        | Exempt de scintillements                                                   |
| Angle de départ:                   | 17°                                                                        |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 17°<br>Filtre à gel 19°<br>Filtre à gel 26°                                |
| Angle de départ (1/10 pic):        | 36°<br>Filtre à gel 40°<br>Filtre à gel 53°                                |
| Température de couleur:            | 3000K                                                                      |
| Rendu de couleur (CRI):            | 92 Ra                                                                      |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc chaud (WW) 3 m : 727 lx, 6 m : 188 lx                                |
| Couleur du boîtier:                | Noir                                                                       |
| Système d'enregistrement:          | Étrier                                                                     |
| Aide au transport:                 | Pieds en caoutchouc                                                        |
| Matériau:                          | Aluminium coulé                                                            |
| Intégration dans de projecteur:    | 10 cm x 10 cm                                                              |
| Dimension:                         | Longueur : 21,5 cm<br>Largeur : 14,5 cm<br>Profondeur : 21 cm              |
| Poids:                             | 2,23 kg                                                                    |
| Classification du bruit:           | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                            |
| Diamètre des trous de fixation:    | 1 x Ø10mm                                                                  |
| Matériau:                          | Métal, 3 mm                                                                |
| Conception du câble:               | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                       |
| Longueur du câble:                 | Env. 1 m                                                                   |

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Matériau:                       | Aluminium, 1 mm; Métal                                    |
| Diamètre de l'anneau:           | Extérieur: 99 mm<br>Intérieur : 80 mm                     |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø4mm                                                  |
| Matériau:                       | Aluminium, 0,8 mm                                         |
| Dimension:                      | Largeur : 9,9 cm<br>Hauteur : 9,9 cm<br>Diamètre : Ø 8 cm |
| Matériau:                       | Plastique                                                 |
| Dimension:                      | Largeur : 0,2 cm<br>Diamètre : Ø 8 cm                     |
| Matériau:                       | Aluminium, 1 mm                                           |
| Dimension:                      | Profondeur : 1,3 cm<br>Diamètre : Ø 8,2 cm                |
| Matériau:                       | Métal, 2 mm                                               |

#### **EUTRAC Adaptateur de rail électrique, 3 phases, noir**

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via raccords spéciaux<br>version encastrable<br>Tramite |
| Sortie de courant:      | Borne à visser                                                                  |
| Poids:                  | 0,05 kg                                                                         |

#### **EUTRAC Raccord de montage pour adaptateur de rail électrique Ø 10,5 mm / Ø 13,5 mm noir**

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 0,01 kg |
|--------|---------|

#### **Contenu de la livraison:**

##### **1 x EUROLITE Spot de théâtre LED THA-20PC TRC noir**

1 x Projecteur  
 1 x coupe-flux  
 1 x porte-filtre  
 2 x Filtre à gel  
 1 x anneau  
 2 x anneau de serrage de lampe  
 1 x Mode d'emploi

##### **1 x EUTRAC Raccord de montage pour adaptateur de rail électrique Ø 10,5 mm / Ø 13,5 mm noir**

1 x vissage