



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

EAN / GTIN: 4026397689617

Poids: 14,00 kg

Longueur: 0.70 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.52 m

EUROLITE AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX noir

Pinspot sur batterie avec base magnétique, LED 15 W- 4en1, QuickDMX, filtre à gel et télécommande IR

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Pied magnétique pour la fixation sur des surfaces métalliques
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; balance des blancs réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 6; 8; 11
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; QuickDMX; fonction maître/esclave; DMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°

- Avec Étrier
- Monochrome Écran OLED
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Location simple; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Fonctionnement silencieux

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX

Trunk case

- Le passage des câbles permet de charger les appareils dans l'étui
- Avec Compartiment à accessoires
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 20mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- Pieds en caoutchouc

EUROLITE Bloc d'alimentation 4 x batterie Flat Light Serie

Bloc d'alimentation et câble pour recharger simultanément 4 AKKU Flat Light 1/3

Données techniques:

Poids:	11,68 kg
--------	----------

EUROLITE AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX noir

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12,6V CC 200 mA
Puissance totale de raccordement:	25 W
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Pile/batterie intégré Tramite Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable Tramite
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 5200 mAh, 57,72 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3,5h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; QuickDMX; fonction maître/esclave; DMX

Fixtures disponibles pour:	LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	9°
Angle de départ (1/2 pic):	9°
Angle de départ (1/10 pic):	18°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran OLED
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Largeur : 11,1 cm Profondeur : 7,8 cm Hauteur : 17,5 cm
Poids:	1,35 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX

Châssis de profilé en aluminium:	20 mm
Poignée rabattables:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir; marron foncé, laminé
Compartiment à accessoires:	9,8 cm x 25,5 cm x 7 cm
Dimension interne:	30,5 cm x 52 cm x 15 cm
Compartiment d'appareil:	14,5 cm x 11,5 cm x 12 cm
Épaisseur du matériau:	7 mm
Dimension:	Largeur : 33,2 cm Profondeur : 55 cm Hauteur : 22 cm
Poids:	5,80 kg

EUROLITE Bloc d'alimentation 4 x batterie Flat Light Serie

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12,6V CC 6000 mA
Branchement électrique:	Alimentation électrique via petits appareils C8 (M) « prise de rasoir » version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite

Sortie de courant:	4 x fiche creuse (F)
Poids:	0,49 kg

Contenu de la livraison:

4 x EUROLITE AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX noir

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x Filtre à gel
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

1 x EUROLITE Bloc d'alimentation 4 x batterie Flat Light Serie

- 1 x chargeur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x câble adaptateur