



Caractéristiques:

EUROLITE LED SL-160 Search Light

Projecteur poursuite, LED 160 W blanc froid pour petites à moyennes distances

- Commande confortable via le panneau de contrôle avec touches et faders
- 1 LED 160 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Mise au point manuelle; iris en continu
- Dimmer électronique; filtre de correction CTO réglable
- Effet stroboscope
- Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone
- Avec un Angle de départ de 10°
- Avec Étrier
- Convient pour une plage d'application de jusqu'à 20 mètres
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

ROADINGER Flightcase 1x LED SL-350/SL-160 à roulettes

- , marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse

Logistique

EAN / GTIN: 4026397690651

Poids: 27,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.50 m

Article encombrant

- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque

Données techniques:

Poids:	23,55 kg
--------	----------

EUROLITE LED SL-160 Search Light

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	230 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 160 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Équipement:	Mise au point manuelle; iris en continu
Création de couleur:	Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone
Angle de départ:	10°
Angle de départ (1/2 pic):	10°
Température de couleur:	3200K; 4500K; 5600K
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé; Métal
Champ d'application:	- 20m
Dimension:	Longueur : 60 cm Largeur : 27,5 cm Hauteur : 31,5 cm
Poids:	9,85 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,4 m
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø13mm; 2 x Ø16mm
Matériau:	Aluminium coulé, 4 mm
Matériau:	Acier
Dimension:	Longueur : 8,5 cm Largeur : 0,6 cm

ROADINGER Flightcase 1x LED SL-350/SL-160 à roulettes

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension interne:	60 cm x 34 cm x 25,5 cm
Compartiment d'appareil:	60 cm x 19 cm x 25,5 cm
Dimension:	Longueur : 69,5 cm
	Largeur : 35,5 cm
	Hauteur : 47 cm
Poids:	13,70 kg

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Étrier
1 x clé Allen