



### Caractéristiques:

- Positionnement au sein de
- <p>EUROLITE Jeu de lumières compact FX LED KLS Scan Next FX
- **Bar compact et derby, projecteurs, scanners, effet UV, prise QuickDMX et sac**
- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et tourillon TV pour montage sur pied
- Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
- Positionnement au sein de
- Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable
- 20 programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave; pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Pivot TV
- Avec Étrier
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### Projecteur

- 3 LED 7 W high-power 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)<BR>4 spots pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 15°

#### Effet lumineux

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397690859

Poids: 23,22 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 1.35 m

Article encombrant

- 2 LED 3 W R/G/B  
**Movinglight**
- 1 LED 15 W blanc froid (CW)  
**barre**
- 4 LED 1 W high-power ultraviolet (UV)<BR> commandé individuellement LEDs
- <p>EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX  
**Mini émetteur-récepteur DMX sans fil, 2,4 GHz, alimentation fantôme**
- Connecteur USB facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m par visibilité
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- <p>EUROLITE Émetteur QuickDMX  
**Émetteur sans fil DMX compact 2,4 GHz**
- Adaptateur XLR (mâle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; DMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- <p>EUROLITE DMX LED Color Chief Controller  
**Console d'éclairage DMX et contrôle innovant de projecteur LED**
- Contrôle facile des projecteurs LED jusqu'à 6 couleurs, des rampes lumineuses compactes et des effets lumineux simples
- Pour 8 appareils ou groupes d'appareils, avec jusqu'à 4 segments chacun
- Programmation rapide et facile
- Il est facile d'ajouter manuellement d'autres appareils
- 8 effets de couleur directement sélectionnables
- Trois canaux supplémentaires par appareil peuvent être patchés librement (par exemple pour les mouvements)
- Sélection et simulation de la roue chromatique
- 24 emplacements de mémoire pour les ambiances et les chenillards
- Plusieurs chenillards et scènes peuvent se dérouler simultanément
- Port USB pour l'enregistrement des données des spectacles de lumière
- Commande de la mesure par signal musical ou bouton TAP
- Réglage aisé de la gradation totale, du temps de transition et de la durée de fonctionnement
- Peut envoyer jusqu'à 240 canaux DMX
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
- Programmables 24 scènes/chases répartis sur 1 page/s
- Commandé via DMX; commande de la musique via RCA (F) version encastrable; commande de la musique via microphone
- Firmware pouvant être mis à jour
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Agencement de salons et magasin; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- <p>EUROLITE Trépied en acier STV-60-WOT EU noir  
**Pied d'éclairage, fabriqué dans l'UE, charge maximale 30 kg, hauteur 150-315 cm**
- Pied de lumière stable pour une utilisation mobile

- Réglable en hauteur
- Pivot TV
- Disponible en plusieurs couleurs
- Made in Europe

Données techniques:

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 20,86 kg |
|--------|----------|

EUROLITE Jeu de lumières compact FX LED KLS Scan Next FX

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                           |
| Puissance totale de raccordement: | 115 W                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                                                                       |
| Sortie de courant:                | P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                                                                                                                |
| Fusible:                          | 5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                                         |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Équipement:                       | Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques                                                                                                                                                                                                                  |
| Création de couleur:              | Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert<br><br>Demi-couleur sélectionnable                                                                                                                                                                         |
| Canaux DMX:                       | 3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39                                                                                                                                                                                                                             |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                        |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                        |
| Refroidissement:                  | Ventilateur                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Commande:                         | DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave; pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour:        | Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                                                                                                                                                                                              |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Système d'enregistrement:         | Broche TV Ø 28 mm<br>2x Étrier                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type d'écran:                     | Écran OLED                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimension:                        | Largeur : 110 cm<br>Profondeur : 15,5 cm<br>Hauteur : 43 cm                                                                                                                                                                                                      |
| Poids:                            | 12,80 kg                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Classification du bruit:          | Classe 3 (bruits clairement perceptibles)                                                                                                                                                                                                                        |
| Batterie:                         | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré                                                                                                                                                                                                           |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de LED:                       | 4 x 1 W high-power ultraviolet (UV)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type de LED:                       | 2 x 3 W R/G/B                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Type de LED:                       | 3 x 7 W high-power 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                                                                                                           |
| Angle de départ:                   | 15°                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 15°                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Angle de départ (1/10 pic):        | 28°                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Rouge (R) 1 m : 1022 lx, 3 m : 125 lx, 6 m : 33 lx<br>Vert (G) 1 m : 2448 lx, 3 m : 285 lx, 6 m : 75 lx<br>B bleu 1 m : 395 lx, 3 m : 47 lx, 6 m : 13 lx<br>Blanc chaud (WW) 1 m : 1892 lx, 3 m : 219 lx, 6 m : 58 lx<br>Tous 1 m : 4853 lx, 3 m : 676 lx, 6 m : 175 lx |
| Type de LED:                       | 1 x 15 W blanc froid (CW)                                                                                                                                                                                                                                               |

#### **EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX**

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:  | 5V CC                                                                       |
| Classe de protection:     | SK III                                                                      |
| Branchement électrique:   | Alimentation électrique via USB A (M) version montage en surface<br>Tramite |
| Canaux DMX:               | Entrée 512<br>Sortie 512                                                    |
| Sortie DMX:               | 1 x USB, type A                                                             |
| Commande:                 | DMX; QuickDMX; plug and play                                                |
| Portée:                   | Jusqu'à 400m par visibilité                                                 |
| Fréquence porteuse:       | 2,4 GHz                                                                     |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 6 Émetteur                                                             |
| Puissance de sortie RF:   | 19 dBm                                                                      |
| Modulation:               | GFSK                                                                        |
| Couleur du boîtier:       | Noir                                                                        |
| Port USB:                 | Type A                                                                      |
| Matériau:                 | Plastique                                                                   |
| Couleur:                  | Noir                                                                        |
| Dimension:                | Largeur : 8,6 cm<br>Profondeur : 4 cm<br>Hauteur : 1,1 cm                   |
| Poids:                    | 0,01 kg                                                                     |

#### **EUROLITE Émetteur QuickDMX**

|                          |                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>5V CC 1000 mA                                                                                                            |
| Branchement électrique:  | Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison) |

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
|                           | Tramite                                   |
| Canaux DMX:               | Sortie 512                                |
| Entrée DMX:               | 1 x XLR (M) 3 broches                     |
| Commande:                 | QuickDMX; DMX; plug and play              |
| Portée:                   | Jusqu'à 400m                              |
| Fréquence porteuse:       | 2,4 GHz                                   |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 6 Émetteur                           |
| Puissance de sortie RF:   | 19 dBm                                    |
| Modulation:               | GFSK                                      |
| Couleur:                  | Argenté                                   |
| Dimension:                | Longueur : 21,2 cm<br>Diamètre : Ø 1,8 cm |
| Poids:                    | 0,15 kg                                   |

### EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

|                                   |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>9V CC 800 mA                                                                                                                   |
| Puissance totale de raccordement: | 7,2 W                                                                                                                                                    |
| Classe de protection:             | SK III                                                                                                                                                   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc<br>d'alimentation (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Programmes:                       | Programmables 24 scenes/chases répartis sur 1<br>page/s                                                                                                  |
| Canaux DMX:                       | Sortie 240                                                                                                                                               |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                |
| Commande:                         | DMX; commande de la musique via RCA (F)<br>version encastrable; commande de la musique<br>via microphone                                                 |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                     |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB (FAT 32)                                                                                                                                   |
| Port USB:                         | Type A                                                                                                                                                   |
| Couleur:                          | Noir                                                                                                                                                     |
| PC connect:                       | , Firmware pouvant être mis à jour                                                                                                                       |
| Conception du boîtier:            | (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE<br>Boîtier du pupitre                                                                                            |
| Dimension:                        | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 13,35 cm<br>Hauteur : 8,5 cm                                                                                           |
| Poids:                            | 2,25 kg                                                                                                                                                  |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                          |

### EUROLITE Trépied en acier STV-60-WOT EU noir

|                  |       |
|------------------|-------|
| Charge maximale: | 30 kg |
|------------------|-------|

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Hauteur:                   | Maximal : 320 cm<br>Minimal : 150 cm |
| Système d'enregistrement:  | Broche TV Ø 28 mm                    |
| Type (trépied en général): | Pied à tiroir manuel/lumière         |
| Matériau:                  | Acier/magnésium                      |
| Couleur:                   | Noir                                 |
| Dimension de transport:    | 126 cm x 12 cm x 15 cm               |
| Poids:                     | 5,65 kg                              |

## Contenu de la livraison:

### 1 x EUROLITE Jeu de lumières compact FX LED KLS Scan Next FX

1 x Appareil  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x déclaration de conformité  
 2 x Étrier  
 1 x télécommande  
 1 x Batterie  
 1 x sac  
 2 x vis moletée  
 2 x Cale  
 1 x Fiche de terminaison courant

### 1 x EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX

1 x Appareil  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x déclaration de conformité

### 1 x EUROLITE Émetteur QuickDMX

1 x Appareil  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x déclaration de conformité  
 1 x bloc d'alimentation externe  
 1 x Câble USB

### 1 x EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

1 x Contrôleur  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x bloc d'alimentation externe

### 1 x EUROLITE Trépied en acier STV-60-WOT EU noir

1 x trépied  
 1 x Mode d'emploi