



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED TL-3 RGB+UV Trusslight

Trusslight variable et uplight, 3 x LED RGB+UV 7 W vives

- Compact et lumineux
- Parfait pour ALUTRUSS Systèmes 3 points DECOLOCK DQ3
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet UV; effet stroboscope
- 2 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 17 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 8
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 16°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Publicité/vitrine
- Fonctionnement très silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397690989

Poids: 10,00 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.53 m

Hauteur: 0.45 m

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

ROADINGER Flightcase 4 x TL-3 TCL

Trunk case, PRO version

- Avec Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Poignée de transport robuste
- 2 charnières de blocage chromées
- Made in Germany
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 8,36 kg

EUROLITE LED TL-3 RGB+UV Trusslight

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	15 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	F 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 4; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16°
Angle de départ (1/10 pic):	33°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Filetage M10

Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 12,2 cm Profondeur : 10,8 cm Hauteur : 11,7 cm
Poids:	0,89 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,1 m
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

ROADINGER Flightcase 4 x TL-3 TCL

Charge maximale:	25 kg
Poignée de transport:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé
Dimension du compartiment:	12,5 cm x 11,5 cm x 9,5 cm
Compartiment à accessoires:	12,5 cm x 28 cm x 10,5 cm
Dimension interne:	37,5 cm x 28 cm x 10,5 cm
Dimension:	Largeur : 47 cm Profondeur : 31 cm Hauteur : 18 cm
Poids:	4,80 kg

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x télécommande
 1 x Batterie
 1 x Mode d'emploi