



Prix de catalogue: 1545.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED 7C-7 Silent Slim Spot

Projecteur PAR LED 7in1 silencieux au design qui fait gagner de la place

- Conception plate pour un encombrement minimal lors du montage
- 7 LED 9 W high-power 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 27 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

Logistique

EAN / GTIN: 4026397691009

Poids: 21,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; bailleur; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX

Mini émetteur-récepteur DMX sans fil, 2,4 GHz, alimentation fantôme

- Connecteur USB facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m par visibilité
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

ROADINGER Flightcase 4 x SLS taille M

Trunk case, PRO version

- Séparateurs réglables individuellement et amovibles pour une utilisation universelle
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Closes with a
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 18,11 kg

EUROLITE LED 7C-7 Silent Slim Spot

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	45 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable

Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	7 x 9 W high-power 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	33°
Rendu de couleur (CRI):	92 Ra
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Port USB:	Type A
Matériau:	Aluminium coulé; Métal
Dimension:	Largeur : 22 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 25,5 cm
Poids:	2,60 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX

Alimentation électrique:	5V CC
Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB A (M) version montage en surface Tramite
Canaux DMX:	Entrée 512 Sortie 512
Sortie DMX:	1 x USB, type A

Commande:	DMX; QuickDMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m par visibilité
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Puissance de sortie RF:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 8,6 cm Profondeur : 4 cm Hauteur : 1,1 cm
Poids:	0,01 kg

ROADINGER Flightcase 4 x SLS taille M

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 1 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension du compartiment:	12 cm x 25 cm x 35,5 cm
Dimension interne:	49,5 cm x 25 cm x 35,5 cm
Dimension:	Largeur : 52,5 cm Profondeur : 28,5 cm Hauteur : 44,5 cm
Poids:	7,65 kg

Contenu de la livraison:

4 x EUROLITE LED 7C-7 Silent Slim Spot

1 x Effet lumineux
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
1 x Mode d'emploi

4 x EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité