



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

EUROLITE Spot SCL LED IP PAR 7 x 9 W

Projecteur (IP65) résistant aux intempéries, 7 x 9 W LED et mélange de couleurs 7in1 RGB/CW/WW/A/UV

- 7 LED 9 W high-power 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 28 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 5; 7; 9; 13
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Double étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

EAN / GTIN: 4026397694888

Poids: 37,10 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.55 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 4 x LED IP PAR 7 x 8 W QCL/7 x 9 W SCL, à roulettes

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Avec 4 compartiment d'appareil
- Avec 1 Compartiment à accessoires
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	34,03 kg
--------	----------

EUROLITE Spot SCL LED IP PAR 7 x 9 W

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	55 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	7 x 9 W high-power 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 7; 9; 13
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Double étrier

Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 25,5 cm Profondeur : 15,3 cm Hauteur : 28,1 cm
Poids:	4,07 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

ROADINGER Flightcase 4 x LED IP PAR 7 x 8 W QCL/7 x 9 W SCL, à roulettes

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	21,5 cm x 22,5 cm x 29 cm
Compartiment à accessoires:	10 cm x 50 cm x 29 cm
Dimension interne:	53 cm x 50 cm x 29 cm
Épaisseur du matériau:	6,5 mm
Dimension:	Largeur : 62,50 cm Profondeur : 53,50 cm Hauteur : 51,50 cm
Poids:	17,75 kg

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
1 x Mode d'emploi