



Prix de catalogue: 4461.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Spot SCL LED IP PAR 12 x 9 W

Projecteur (IP65) résistant aux intempéries, 12 x 9 W LED et mélange de couleurs 7in1 RGB/CW/WW/A/UV

- 12 LED 9 W COB (Chip-on-board) 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 28 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 5; 7; 9; 13
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Double étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397694918

Poids: 80,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 1.00 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 8 x LED IP PAR 12x8W QCL/12x9W SQL Spot, à roulettes

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 9 mm,
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	70,00 kg
--------	----------

EUROLITE Spot SCL LED IP PAR 12 x 9 W

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	75 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 9 W COB (Chip-on-board) 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 7; 9; 13
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	29°
Couleur du boîtier:	Noir

Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 28,5 cm Profondeur : 15,3 cm Hauteur : 31,35 cm
Poids:	5,20 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

ROADINGER Flightcase 8 x LED IP PAR 12x8W QCL/12x9W SQL Spot, à roulettes

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 9 mm
Compartiment à accessoires:	11,5 cm x 63 cm x 39,5 cm
Compartiment d'appareil:	19,5 cm x 30 cm x 39 cm
Dimension:	Largeur : 100 cm Profondeur : 67 cm Hauteur : 57,5 cm
Poids:	28,40 kg

Contenu de la livraison:

8 x EUROLITE Spot SCL LED IP PAR 12 x 9 W

1 x Appareil
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
1 x Batterie
1 x Mode d'emploi

1 x ROADINGER Flightcase 8 x LED IP PAR 12x8W QCL/12x9W SQL Spot, à roulettes

1 x mallette