



12x

**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Barre de LED IP T-Bar 16 QCL

Barre (IP65) résistante aux intempéries à mélange de couleurs RGBW, télécommande infrarouge incl.

- 16 LED 8 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 5; 6; 9
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; fonction maître/esclave; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; bailleur
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397694949  
Poids: 120,00 kg  
Longueur: 1.20 m  
Largeur: 0.80 m  
Hauteur: 1.00 m  
Article encombrant

ROADINGER Flightcase 12 x barre de LED taille L

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Système modulaire universel pour bandes LED d'environ 1 mètre de long
- 3 modules empilables pour 4 barres de LED chacun
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Couvercle amovible
- Châssis de profilé en aluminium 20mm à angles arrondis
- 6 poignées rabattables chromées de mallette
- 12 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

|        |           |
|--------|-----------|
| Poids: | 106,10 kg |
|--------|-----------|

EUROLITE Barre de LED IP T-Bar 16 QCL

|                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                 |
| Puissance totale de raccordement: | 50 W                                                                                                   |
| Type de protection:               | IP65                                                                                                   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via IP T-Con (M) câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |
| Sortie de courant:                | IP T-Con (F)                                                                                           |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                              |
| Type de LED:                      | 16 x 8 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)                                           |
| Fréquence du flash:               | 0,8 - 20 Hz                                                                                            |
| Canaux DMX:                       | 3; 4; 5; 6; 9                                                                                          |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches IP                                                                                   |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches IP                                                                                   |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                 |
| Commande:                         | DMX; fonction maître/esclave; stand-alone; Télécommande infrarouge                                     |
| Fixtures disponibles pour:        | Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                       |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                               |
| PWM frequency:                    | 4000 Hz                                                                                                |
| Angle de départ:                  | 20°                                                                                                    |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 20°                                                                                                    |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 35°                                                                                                    |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                   |

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Système d'enregistrement: | 2x Étrier                                                           |
| Type d'écran:             | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                     |
| Dimension:                | Longueur : 106,50 cm<br>Profondeur : 10,00 cm<br>Hauteur : 12,65 cm |
| Poids:                    | 5,95 kg                                                             |
| Classification du bruit:  | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                     |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0                                                     |
| Batterie:                 | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré              |

#### **ROADINGER Flightcase 12 x barre de LED taille L**

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Charge maximale:                 | 150 kg                                                    |
| Couvercle amovible:              | 1 Pièce                                                   |
| Châssis de profilé en aluminium: | 20 mm                                                     |
| Poignée rabattables:             | 6 Pièce                                                   |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 12 Pièce                             |
| Aide au transport:               | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt                     |
| Utilisation de la marque:        | Matériel de marque                                        |
| Matériau:                        | Bois multiplex bouleau, 7 mm                              |
| Couleur:                         | Marron foncé, laminé                                      |
| Dimension du compartiment:       | 113 cm x 8,5 cm x 9 cm                                    |
| Dimension interne:               | 113 cm x 40,5 cm x 16 cm                                  |
| Dimension:                       | Largeur : 119 cm<br>Profondeur : 44 cm<br>Hauteur : 84 cm |
| Poids:                           | 34,70 kg                                                  |

#### **Contenu de la livraison:**

1 x Projecteur  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x télécommande  
 1 x Batterie  
 2 x Étrier  
 2 x vis  
 2 x Cale