



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE Barre de LED IP T-PIX 12 HCL

Barre (IP65) résistante aux intempéries à mélange de couleurs RGBAW+UV et contrôle des pixels

- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
- 12 LED 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
 commandé individuellement LEDs
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 45 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 6; 11; 24; 41; 77
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 25°
- Avec Étrier; avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran LCD
- Convient à une utilisation en extérieur
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; bailleur
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397694956

Poids: 66,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.80 m

Article encombrant

- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

ROADINGER Flightcase 4 x LED IP T-PIX 8 QCL/T-PIX 12 HCL à roulettes

Trunk case avec roulettes, PRO version

- ,
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Développé en europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	58,00 kg
--------	----------

EUROLITE Barre de LED IP T-PIX 12 HCL

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	125 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	1 x IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Canaux DMX:	6; 11; 24; 41; 77
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	4000 Hz
Angle de départ:	25°

Angle de départ (1/2 pic):	25°
Angle de départ (1/10 pic):	50°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x Étrier Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Longueur : 99 cm Profondeur : 16 cm Hauteur : 14 cm
Poids:	8,30 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

ROADINGER Flightcase 4 x LED IP T-PIX 8 QCL/T-PIX 12 HCL à roulettes

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	3 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Compartiment d'appareil:	100 cm x 12 cm x 17 cm
Compartiment à accessoires:	102 cm x 10,5 cm x 17 cm
Dimension:	Longueur : 106 cm Largeur : 74 cm Hauteur : 40 cm
Poids:	24,80 kg

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x câble XLR
 2 x Étrier