



Caractéristiques:

EUROLITE AKKU UP-1 Glow QCL Flex Spot QuickDMX

Uplight LED à LED 4in1 15 W, tête inclinable, QuickDMX & lumière d'ambiance

- Integrated QuickDMX transceiver for wireless DMX control
- Milky front screen provides a pleasantly soft light with RGBW color mixing
- Interchangeable front lens for 9° or 15° beam angle
- Stepless color blend, color change, color fade, dimmer and strobe effect
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Integrated automatic charging of the battery with indicator
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 24h en fonction du programme utilisé
- 30 LED 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Choix de couleur direct pour 30 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 7; 8; 9; 11
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; QuickDMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°
- Avec Étrier
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK

Logistique

EAN / GTIN: 4026397694987

Poids: 22,00 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.53 m

Hauteur: 0.45 m

- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Location simple; mariage/Gala/événements

ROADINGER Flightcase EC-AU4 4 x AKKU UP 4 QCL Spot QuickDMX

Trunk case

- Le passage des câbles permet de charger les appareils dans l'étui
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 6 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Closes with a
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 18,20 kg

EUROLITE AKKU UP-1 Glow QCL Flex Spot QuickDMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	40 W
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 24h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	30 x 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène) 1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 7; 8; 9; 11
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; QuickDMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements

Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	9°
Angle de départ (1/2 pic):	9° 15°
Angle de départ (1/10 pic):	18° 30°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Largeur : 13,8 cm Profondeur : 13,8 cm Hauteur : 20 cm
Poids:	2,90 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit); classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré

ROADINGER Flightcase EC-AU4 4 x AKKU UP 4 QCL Spot QuickDMX

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 1 Pièce
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 6 mm; bois stratifié collé en plusieurs couches
Couleur:	Noir, laminé
Dimension interne:	45 cm x 36 cm x 20 cm
Compartiment d'appareil:	16 cm x 14,5 cm x 18 cm
Dimension:	Largeur : 49 cm Profondeur : 40 cm Hauteur : 27 cm
Poids:	6,60 kg

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x télécommande
 1 x Lentille
 1 x Mode d'emploi