

## OMNITRONIC Set TRM-402 + Case

Réf. : 20000896

GTIN: 4026397695564



**Prix de catalogue: 712.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397695564

Poids: 9,00 kg

Longueur: 0.82 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.52 m

#### OMNITRONIC Table de mixage Rotary TRM-402 4 canaux

Table de mixage Rotary 4 canaux, isolateur de fréquences 3 voies pour DJ

- Mixeur rotatif classique avec 4 canaux d'entrée et isolateur de fréquence 3 bandes intégré pour les DJs
- Réglage de gain, égaliseur 2 bandes (aigus/basses) et commutation phono/ligne par canal
- Fonction boost et kill efficace
- La caractéristique « kill » permet de supprimer complètement les basses, les médiums et les aigus
- Potentiomètres rotatifs ALPS classiques (Blue Velvet RK27)
- Des composants de haute qualité garantissent une longue durée de vie et d'excellentes propriétés sonores
- Entrée microphone DJ avec régulateur de volume séparé
- Pré-écoute des canaux d'entrée et du master-sum via une sortie casque réglable, avec fonction cue-mix/split
- Affichage du niveau par LED stéréo à 12 chiffres et réglage master
- Sortie Booth avec régulateur de volume séparé
- Raccordements pour microphone DJ et casque d'écoute en double sur le dessus et la face avant
- Sorties : Master et Booth (XLR/RCA G/D), Record (RCA G/D)
- Boîtier du pupitre

- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Enregistrement à domicile et studios

## ROADINGER Flightcase TRM-402

Carrying case, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 6,5 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Couvercle amovible
- Châssis de profilé en aluminium 22mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 2 serrures à ressort haut de gamme
- Closes with a
- Pieds en caoutchouc
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 7,90 kg |
|--------|---------|

## OMNITRONIC Table de mixage Rotary TRM-402 4 canaux

|                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                  |
| Puissance totale de raccordement: | 7,2 W                                                                                                                                                                   |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                    |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Plage de fréquence:               | 20 - 20000 Hz microphone<br>20 - 20000 Hz Line<br>40 - 18000 Hz phono                                                                                                   |
| Rapport signal/bruit:             | >77 dB phono<br>>80 dB microphone<br>>85 dB Line                                                                                                                        |
| Distorsion harmonique:            | Line <0,03 % avec 1 kHz<br>Phono <0,1 % avec 1 kHz                                                                                                                      |
| Gain:                             | Microphone 44 dB<br>Line 20 dB<br>Phono 60 dB jusqu'à +75 dB                                                                                                            |
| Isolateur:                        | Master Gain:- ? jusqu'à +9<br>Low/Mid 300 Hz, 18 db/oct , Butterworth<br>Mid/High 4000 Hz, 18 db/oct , Butterworth                                                      |
| Éléments de commande:             | Interrupteur d'alimentation, Commutateur de<br>source, fonction Cue-Mix-Split, Réglage de la<br>tonalité                                                                |
| État LED:                         | Power, Indicateur de niveau maître, Source du<br>canal, CUE, microphone                                                                                                 |
| Connexions:                       | Entrée: Line via 4 x RCA stéréo                                                                                                                                         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Entrée: Line/Phono via 4 x RCA stéréo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        | Entrée: microphone via 2 x XLR 3 broches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | Sortie: Casque via 2 x Prise jack 6,3 mm (stéréo)<br>version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | Sortie: Casque via 2 x Prise jack 3,5 mm (stéréo)<br>version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | Sortie: rec. via 1 x RCA stéréo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | Sortie: Booth via 2 x XLR 3 broches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | Sortie: Booth via 1 x RCA stéréo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | Sortie: Master via 2 x XLR 3 broches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | Sortie: Master via 1 x RCA stéréo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Canaux:                | <p>Canal d'entrée: 4 x Stéréo avec Commutateur Line-Line/Phono via RCA, réglage du canal via contrôle rotatif Rotary, régulateur 2 bandes EQ, Contrôle du gain, contrôle Phono-Gain, Commutateur CUE, Commutateur de source</p> <p>Canal de microphone: 1 x Mono via XLR, réglage du canal via bouton rotatif, Commutateur ON AIR</p> <p>Sortie Booth: 1 x Stéréo via XLR ou RCA, réglage du canal via bouton rotatif</p> <p>Sortie maître: 1 x Stéréo via XLR ou RCA, réglage du canal via bouton rotatif</p> <p>Sortie casque: 1 x Stéréo via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif, fonction Cue-Mix-Split</p> |
| Niveau max.:           | Sortie: +22 dBu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Matériau:              | Métal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Couleur:               | Noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conception du boîtier: | Boîtier du pupitre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimension:             | <p>Largeur : 33 cm</p> <p>Profondeur : 24,7 cm</p> <p>Hauteur : 10,7 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poids:                 | 4,05 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### **ROADINGER Flightcase TRM-402**

|                                  |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Charge maximale:                 | 25 kg                                                                     |
| Couvercle amovible:              | 1 Pièce                                                                   |
| Châssis de profilé en aluminium: | 22 mm                                                                     |
| Poignée de transport:            | 1 Pièce                                                                   |
| Fermeture:                       | Serrure à ressort : 2 Pièce                                               |
| Aide au transport:               | Pieds en caoutchouc                                                       |
| Utilisation de la marque:        | Matériel de marque                                                        |
| Matériau:                        | Bois multiplex bouleau, 6,5 mm                                            |
| Couleur:                         | Marron foncé, laminé                                                      |
| Compartiment d'appareil:         | 33 cm x 23,5 cm x 4 cm                                                    |
| Compartiment à accessoires:      | 37 cm x 6,5 cm x 4,5 cm                                                   |
| Dimension interne:               | 37 cm x 30 cm x 4,5 cm                                                    |
| Dimension:                       | <p>Largeur : 40 cm</p> <p>Profondeur : 37 cm</p> <p>Hauteur : 17,5 cm</p> |
| Poids:                           | 3,85 kg                                                                   |

## Contenu de la livraison:

---

1 x Appareil  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x Mode d'emploi