



Prix de catalogue: 3152.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED PLL-480 CW/WW Panel

Lampe plate DMX à 240 LED de ton blanc chaud et 240 LED de ton blanc froid

- Filtre à gel pour une lumière homogène et douce
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- Avec un Angle de départ de 120°
- Température de couleur variable 3200 K - 5600 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Fonctionnement silencieux
- Exempt de scintillements
- Commandé via DMX; fonction maître/esclave
- Montage sur trépied ou sur traverse
- Boîtier métallique plat et robuste
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Avec Étrier
- Poignée de transport robuste
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397696905

Poids: 76,50 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 1.00 m

Article encombrant

- Utilisable dans le mode CH DMX 5

ROADINGER Flightcase 4 x LED PLL-480

- 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
« Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	72,20 kg
--------	----------

EUROLITE LED PLL-480 CW/WW Panel

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	205 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	480 x 0,5 W SMD 2835 CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	3,5 - 28 Hz
Canaux DMX:	5
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	47000 Hz
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Température de couleur:	3200K - 5600K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 1 m : 3048 lx, 3 m : 394 lx, 6 m : 116 lx

	Blanc chaud (WW) 1 m : 2697 lx, 3 m : 375 lx, 6 m : 111 lx
	Tous 1 m : 6147 lx, 3 m : 764 lx, 6 m : 224 lx
Durée de vie:	50000 h
Flux lumineux:	17470 lm
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Poignée de transport:	1 Pièce
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 64 cm Profondeur : 12,5 cm Hauteur : 33 cm
Poids:	12,60 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	1066973
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø12mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m

ROADINGER Flightcase 4 x LED PLL-480

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension interne:	70 cm x 66 cm x 35 cm
Compartiment à accessoires:	8 cm x 66 cm x 35 cm
Compartiment d'appareil:	14 cm x 65,5 cm x 35 cm
Épaisseur du matériau:	7 mm
Dimension:	Longueur : 74 cm Largeur : 71 cm Hauteur : 52,5 cm
Poids:	21,80 kg

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x prise