



Prix de catalogue: 1605.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Audience Blinder 4 x 100 W LED COB CW/WW

Blinder, faisceau large, 4 x LED COB 100 W (blanc chaud/froid)

- Rangées de lampes pivotantes
- Température de couleur variable 3200 K - 6400 K
- Avec un Angle de départ de 45°
- Exempt de scintillements
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave
- 4 LED 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- 4 programmes de spectacle intégrés
- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- Avec Étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 8; 12

Logistique

EAN / GTIN: 4026397697650

Poids: 28,50 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 2x Audience Blinder 4x100W LED COB CW/WW

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse

- Châssis de profilé en aluminium 20mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	25,45 kg
--------	----------

EUROLITE Audience Blinder 4 x 100 W LED COB CW/WW

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	350 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	T 10 A fusible fixe (par ex. sur platine) intégré
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 8; 12
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	6 x ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	45°
Angle de départ (1/2 pic):	45°
Température de couleur:	3200K - 6400K ajustable
Flux lumineux:	16600 lm
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Métal, 1 mm
Dimension:	Largeur : 42 cm Profondeur : 49,5 cm Hauteur : 12,5 cm
Poids:	7,00 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø13mm
Matériau:	Métal, 2 mm

ROADINGER Flightcase 2x Audience Blinder 4x100W LED COB CW/WW

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	20 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension interne:	43 cm x 42 cm x 50,5 cm
Compartiment à accessoires:	43 cm x 10,5 cm x 50,5 cm
Compartiment d'appareil:	42 cm x 14 cm x 50,5 cm
Épaisseur du matériau:	7 mm
Dimension:	Longueur : 46,5 cm Largeur : 45,5 cm Hauteur : 59,5 cm
Poids:	11,45 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi