



+

**MADRIX**  
LIGHTING CONTROL



**LICENSE**



**Prix de catalogue: 1510.11 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397698770

Poids: 14,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

#### EUROLITE LED PT-100/32 Pixel DMX Tube

Tubes de pixel à contrôle DMX, mélange de couleurs RGB

- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
- 96 LED SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)<BR>32 segments pouvant être commandés individuellement
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 17 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 5; 8; 48; 96
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Avec un Angle de départ de 120°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

## MADRIX Licence Software 5 start

Licence MADRIX 5 "start"

- Contient 1 x licence "start" pour le logiciel MADRIX 5
- Nécessite impérativement une clé MADRIX KEY valide, vierge et métallique
- Peut envoyer jusqu'à 1024 canaux DMX
- Compatible avec Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Développé en Allemagne
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## MADRIX USB ONE DMX512 USB Interface

Câble DMX USB pour envoyer/recevoir les signaux DMX et logiciel MADRIX

- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- L'appareil peut être connecté au PC via USB, Connecté à MADRIX Software
- Compatible avec Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Développé en Allemagne
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; Restaurants, bars et hôtels

## MADRIX KEY

MADRIX 5 KEY - sans licence

- Contient une MADRIX KEY vide
- Nécessite une licence MADRIX 5 pour déverrouiller les fonctionnalités ou la sortie du logiciel
- L'appareil peut être connecté au PC via USB,
- Made in Germany

## Données techniques:

---

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 10,67 kg |
|--------|----------|

---

## EUROLITE LED PT-100/32 Pixel DMX Tube

|                                   |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Puissance totale de raccordement: | 30 W                                                                                                                                                   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Sortie de courant:                | 1 x P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                  |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                              |
| Type de LED:                      | 96 x SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)                                                                                                  |
| Fréquence du flash:               | 0,25 - 11 Hz                                                                                                                                           |
| Canaux DMX:                       | 3; 5; 8; 48; 96                                                                                                                                        |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                  |

|                                 |                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sortie DMX:                     | XLR (F) 3 broches version encastrable                                            |
| Refroidissement:                | Refroidissement par convection passive                                           |
| Commande:                       | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave |
| Fixtures disponibles pour:      | LED PC-Control 512; Light Captain                                                |
| Angle de départ:                | 120°                                                                             |
| Angle de départ (1/2 pic):      | 120°                                                                             |
| Couleur du boîtier:             | Noir                                                                             |
| Système d'enregistrement:       | Étrier                                                                           |
| Type d'écran:                   | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                  |
| Matériau:                       | Plastique; Métal                                                                 |
| Dimension:                      | Longueur : 99,9 cm<br>Largeur : 5,9 cm<br>Hauteur : 15,3 cm                      |
| Poids:                          | 2,10 kg                                                                          |
| Classification du bruit:        | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                  |
| Conception du câble:            | 3 x 1,0 mm² H05VV-F                                                              |
| Longueur du câble:              | Env. 1,2 m                                                                       |
| Diamètre des trous de fixation: | 2 x Ø12mm; 1 x Ø11mm                                                             |
| Matériau:                       | Métal, 2,5 mm                                                                    |

#### MADRIX Licence Software 5 start

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Canaux DMX:             | Sortie 1024           |
| Poids:                  | 0,00 kg               |
| Système d'exploitation: | Win 7, Win 8, Win 10, |

#### MADRIX USB ONE DMX512 USB Interface

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:  | 5V CC 500 mA                                                           |
| Branchement électrique:   | Fixe câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A<br>Tramite |
| Canaux DMX:               | Entrée 512<br>Sortie 512                                               |
| Sortie DMX:               | 1 x XLR (F) 5 broches                                                  |
| Commande:                 | DMX                                                                    |
| Port USB:                 | USB 2.0, type A                                                        |
| Utilisation de la marque: | Connexion enfichable NEUTRIK intégrée                                  |
| PC connect:               | MADRIX Software via USB                                                |
| Poids:                    | 0,10 kg                                                                |
| Système d'exploitation:   | Win 7, Win 8, Win 10,                                                  |

#### MADRIX KEY

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via USB A (M) version montage en surface |
|                         | Tramite                                                          |
| Port USB:               | Type A                                                           |
| PC connect:             | Via USB                                                          |
| Poids:                  | 0,07 kg                                                          |

### Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x Mode d'emploi