

OMNITRONIC Jeu PA PAS MK3 actif DSP L

Réf. : 20000910

GTIN: 4026397699845



Caractéristiques:

OMNITRONIC Subwoofer PAS-181A MK3, actif, DSP

Subwoofer actif Bass Reflex 18" PA, 850 W RMS

- Subwoofer de sonorisation actif pour les applications de tournée et les installations fixes
- Basse de 46 cm (18") avec bobine mobile de 100 mm
- Amplificateur de classe D commandé par DSP d'une puissance de 850 watts
- Sorties XLR avec passe-haut commutable, 120 Hz
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 poignées de transport robustes
- Rouleaux facultatifs
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur

OMNITRONIC Enceinte PAS-212A MK3 à 2 voies, active, DSP

Enceinte active 12" et pré-réglages DSP, 2 canaux d'entrée, 450 W RMS

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 30 cm et driver de compression de 2,5 cm
- Amplificateur de classe D commandé par DSP d'une puissance de 450 watts
- Filtre passe-haut commutable (Low Cut), 120 Hz, 90 Hz

Logistique

EAN / GTIN: 4026397699845

Poids: 180,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- 1 entrée ligne réglable via prise combinée XLR/jack et RCA
- 1 entrée micro/ligne réglable via prise combinée XLR/jack
- Sortie XLR pour le couplage d'autres enceintes actives, commutable canal 1/canal 2
- Optimisé pour la combinaison avec les subwoofers PAS
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: FLAT; DJ; MONITOR
- Double bride
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied

OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter et manivelle

Tube d'écartement variable, filetage M20, réglable 80-115 cm et résistant à une charge de 35 kg max.

- Pour la connexion de systèmes satellites
- Version en acier avec revêtement par poudre
- Réglable en hauteur
- Filetage M20

PSSO Câble XLR 3 broches 10 m noir Neutrik

Câble de microphone fiable

- Connexion de haute qualité pour les microphones, etc.
- Haute conductivité
- Forme mince et courte
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Germany

PSSO Câble XLR 3 broches 3 m noir Neutrik

Câble de microphone fiable

- Connexion de haute qualité pour les microphones, etc.
- Haute conductivité
- Forme mince et courte
- Made in Germany
- **prise**
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée

Données techniques:

Poids:	143,72 kg
--------	-----------

OMNITRONIC Subwoofer PAS-181A MK3, actif, DSP

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1000 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Capacité de charge:	Nominale: 850W RMS
Plage de fréquence:	38 - 200 Hz
Pression acoustique max.:	127 dB
DSP:	Processeur de signal numérique

Presets DSP:	FLAT; DJ; LIVE
Système d'enregistrement:	Bride: filetage M20
Commutation:	Class D
Éléments de commande:	Inverseur de phase
Circuit de protection:	Temporisation de démarrage; Limiteur
État LED:	Limite, power, Signal, presets DSP
Connexions:	Entrée: 2 x XLR 3 broches Sortie: 2 x XLR 3 broches
Entrée des canaux:	Stéréo via XLR, réglage du canal via bouton rotatif
Enceinte:	1 x Bousseur 18" avec aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves 4"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	2 Pièce
Aide au transport:	Rouleaux facultatifs
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 54 cm Profondeur : 68 cm Hauteur : 63 cm
Poids:	46,00 kg

OMNITRONIC Enceinte PAS-212A MK3 à 2 voies, active, DSP

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	500 W
Puissance de sortie:	450 W RMS
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	60 - 20000 Hz
Pression acoustique max.:	125 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	FLAT; DJ; MONITOR
Dispersion:	90° x 60°
Système d'enregistrement:	Double bride: Ø 35mm (0° / 5°)
Points d'accroche:	4 x Filetage M10; 6 x Filetage M8
Commutation:	Class D
Circuit de protection:	Temporisation de démarrage; Limiteur
État LED:	Limite, power, Signal, presets DSP
Connexions:	Entrée: 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: 1 x RCA stéréo Lien: XLR 3 broches

Entrée des canaux:	1 x Mono via XLR ou RCA, réglage du canal via bouton rotatif 1 x Mono avec interrupteur Mic-Line via XLR, réglage du canal via bouton rotatif
Enceinte:	1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,5" Ouverture du raccordement du pavillon 1" 1 x Boumeur 12" Bobine mobile graves 3"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée de transport:	2 Pièce
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 39 cm Profondeur : 61,5 cm Hauteur : 38 cm
Poids:	22,30 kg

OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter et manivelle

Charge maximale:	35 kg
Hauteur:	Maximal : 115 cm Minimal : 80 cm
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Tube d'écartement
Couleur:	Noir
Filetage:	Filetage M20
Poids:	2,80 kg

PSSO Câble XLR 3 broches 10 m noir Neutrik

Affectation des broches:	Pin 1 (GND) / Pin 2 (+) / Pin 3 (-)
Conception du câble:	3 x 0,22 mm² câble audio
Longueur du câble:	10 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Couleur:	Noir
Poids:	0,54 kg

PSSO Câble XLR 3 broches 3 m noir Neutrik

Conception du câble:	2 x 0,22 mm² câble audio
Longueur du câble:	3 m

Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir
Poids:	0,23 kg
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Matériau:	Métal

Contenu de la livraison:

2 x OMNITRONIC Subwoofer PAS-181A MK3, actif, DSP

1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x basse

2 x OMNITRONIC Enceinte PAS-212A MK3 à 2 voies, active, DSP

1 x boîtier compact
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation

2 x OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter et manivelle

1 x tube d'écartement
1 x Mode d'emploi

2 x PSSO Câble XLR 3 broches 10 m noir Neutrik

1 x câble XLR

2 x PSSO Câble XLR 3 broches 3 m noir Neutrik

1 x câble XLR