



**Prix de catalogue: 2021.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Positionnement au sein de
- <p>EUROLITE LED TMH-S60 Moving-Head Spot bl
- **Spot compact Moving-Head avec LED 60 W, gobos, roue chromatique et boîtier blanc**
- 3 gobos avec des motifs de cœur à échanger inclus
- 1 LED 60 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 180° TILT
- Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point manuelle; Roue de couleur
- Dimmer électronique
- Effet beam; effet stroboscope
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert<BR>système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Effet shake
- 4 programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 10; 12
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; CRMx by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 12°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pieds en caoutchouc
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397716436

Poids: 30,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- <p>ROADINGER Flightcase 4 x LED TMH-13/17/S30/W36
- Trunk case avec roulettes**
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Closes with a
- Roulettes

## Données techniques:

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 25,50 kg |
|--------|----------|

### EUROLITE LED TMH-S60 Moving-Head Spot bl

|                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:           | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                          |
| Puissance totale de raccordement:  | 95 W                                                                                                                                                                            |
| Classe de protection:              | SK I                                                                                                                                                                            |
| Branchement électrique:            | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                      |
| Fusible:                           | 5 x 20 mm, T 1,5 A fusible interchangeable                                                                                                                                      |
| Type de lampe:                     | Lampe LED                                                                                                                                                                       |
| Type de LED:                       | 1 x 60 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)                                                                                                                                   |
| Mouvement de basculement max.TILT: | 180° positionnement                                                                                                                                                             |
| Mouvement de pivotement max. PAN:  | 540° positionnement                                                                                                                                                             |
| Fréquence du flash:                | 1,5 - 23 Hz                                                                                                                                                                     |
| Équipement:                        | Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point manuelle; Roue de couleur                                                                                                          |
| Création de couleur:               | Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<br><br>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens                               |
| Gobos:                             | Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert<br>Diamètre externe 13,8mm<br>Diamètre de l'image 11mm<br>Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo<br>Effet shake |
| Canaux DMX:                        | 10; 12                                                                                                                                                                          |
| Entrée DMX:                        | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                           |
| Sortie DMX:                        | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                           |
| Refroidissement:                   | Ventilateur                                                                                                                                                                     |

|                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande:                          | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour:         | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Light J                                                                                                                                                   |
| Projection:                        | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                  |
| PWM frequency:                     | 2700 Hz                                                                                                                                                                                                   |
| Angle de départ:                   | 12°                                                                                                                                                                                                       |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 12°                                                                                                                                                                                                       |
| Température de couleur:            | 7700K                                                                                                                                                                                                     |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc froid (CW) 1 m : 15205 lx, 3 m : 1764 lx, 6 m : 445 lx                                                                                                                                              |
| Couleur du boîtier:                | Blanc                                                                                                                                                                                                     |
| Type d'écran:                      | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                                                                                                           |
| Aide au transport:                 | Pieds en caoutchouc                                                                                                                                                                                       |
| Dimension:                         | Largeur : 17,0 cm<br>Profondeur : 15,0 cm<br>Hauteur : 24,0 cm                                                                                                                                            |
| Poids:                             | 3,15 kg                                                                                                                                                                                                   |
| Classification du bruit:           | Classe 3 (bruits clairement perceptibles)                                                                                                                                                                 |

#### **ROADINGER Flightcase 4 x LED TMH-13/17/S30/W36**

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Charge maximale:                 | 50 kg                                                      |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm                                                      |
| Poignée rabattables:             | 2 Pièce                                                    |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce                                                    |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage |
| Aide au transport:               | Roulettes                                                  |
| Matériau:                        | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm            |
| Couleur:                         | Noir, laminé                                               |
| Compartiment d'appareil:         | 18 cm x 15,5 cm x 29 cm                                    |
| Compartiment à accessoires:      | 10 cm x 15,5 cm x 29 cm                                    |
| Dimension interne:               | 49 cm x 32,5 cm x 29 cm                                    |
| Dimension:                       | Largeur : 55 cm<br>Profondeur : 38 cm<br>Hauteur : 47 cm   |
| Poids:                           | 12,90 kg                                                   |

#### **Contenu de la livraison:**

1 x Movinglight  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x demi-collier en forme d'oméga  
 1 x Œillet de fixation  
 3 x gobos