

## OMNITRONIC Bundle MCS-1250 MK2

Réf. : 20000961  
GTIN: 4026397719543



L'article n'est plus disponible.

### Caractéristiques:

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397719543

Poids: 17,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

#### OMNITRONIC Amplificateur MCS-1250 MK2 6 zones

Amplificateur audio 6 zones, assignation matricielle, 2 x 50 W / 4 Ohm par zone

- Amplificateur audio 6 zones pour systèmes de sonorisation multizones
- Version améliorée avec contrôleur tactile intégré
- 2 x 50 W/4 ohms par zone
- Possibilité de fonctionnement en pont avec 100 W/8 ohms par zone
- Une technologie de classe D efficace
- 6 entrées stéréo extensibles à 18 zones stéréo avec d'autres MCS-1250
- Affectation de la matrice : les sources d'entrée peuvent être librement attribuées à tous les canaux
- 6 sorties préamplifiées pour des amplificateurs de puissance externes
- Commande pratique par contrôleur encastré à pavé tactile ou télécommande IR
- Chaque zone peut être réglée individuellement à l'aide du contrôleur d'installation : source audio, volume, aigus, basses
- Entrées de signal : 4 x RCA stéréo, 2 x jack 3,5 mm et 1 x Toslink pour les signaux audio numériques
- Contrôle automatique de l'amplification activable pour l'égalisation des niveaux des sources de signaux
- Raccordements pour les émetteurs IR (accessoires) afin de prolonger la portée des télécommandes des sources de signaux
- Interface RS232 permet une communication réciproque avec un système domotique

- Entrée de déclenchement pour couper le son
- 6 sorties de déclenchement pour la commutation d'amplificateurs externes
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Commandé via Télécommande infrarouge; RS 232
- L'appareil peut être connecté au PC via RJ-45 (F) version encastrable,
- L'appareil peut être connecté au PC via RS 232,

#### OMNITRONIC Commande encastrée MCS-1250 MK2

Commande encastrée touchpad MCS-1250 MK2

- Contrôleur encastrable avec surface tactile (touchpad) pour l'amplificateur MCS-1250 MK2
- Chaque zone peut être sélectionnée et réglée individuellement à l'aide du contrôleur d'installation : source audio, volume, aigus, basses, mute, on/off
- Raccordement à l'amplificateur via le répartiteur par câble réseau (RJ-45)
- Commandé via Télécommande infrarouge (facultatif)
- Monochrome Écran LCD
- L'appareil peut être connecté au PC via RJ-45 (F) version encastrable,
- Montage encastré

#### OMNITRONIC MCS-1250 MK2 Hub

Répartiteur MCS-1250 MK2

- Répartiteur pour le raccordement de jusqu'à 6 contrôleurs encastrables à l'amplificateur MCS-1250 MK2
- L'appareil peut être connecté au PC via RJ-45 (F) version encastrable,
- Montage encastré

#### OMNITRONIC Télécommande MCS-1250 MK2

Télécommande infrarouge MCS-1250 MK2

- Possibilité de fonctionnement sur batterie/piles

#### OMNITRONIC Émetteur IR MCS-1250 MK2

Émetteur infrarouge pour MCS-1250 MK2

- Commandez vos appareils audio/vidéo dans d'autres pièces avec votre propre télécommande
- Le contrôleur encastrable MCS-1250 MK2 reçoit le signal de la télécommande et l'émetteur IR envoie le signal à l'appareil audiovisuel
- Compatible avec presque tous les appareils AV (enregistreur HDD, settop box, décodeur satellite, chaîne stéréo) avec capteur infrarouge
- Prise jack 3,5 mm pour le raccordement à l'amplificateur MCS-1250 MK2

### Données techniques:

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 16,16 kg |
|--------|----------|

#### OMNITRONIC Amplificateur MCS-1250 MK2 6 zones

|                                   |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 115/230 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                   |
| Puissance totale de raccordement: | 1250 W                                                                                                                                                   |
| Puissance de sortie:              | 12 x 25 W RMS (8 Ohm)<br>12 x 50 W RMS (4 Ohm)<br>6 x 100 W RMS ponté (8 Ohm)                                                                            |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison) |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Tramite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Plage de fréquence:     | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rapport signal/bruit:   | >85 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Distorsion harmonique:  | <0,1 % avec 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Impédance:              | Entrée: 47 kOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Commande:               | Télécommande infrarouge; RS 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Commutation:            | Class D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Éléments de commande:   | Sélecteur de mode (stéréo/Bridge), Interrupteur d'alimentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Circuit de protection:  | Court-circuit; surchauffe; surcharge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| État LED:               | Veille, power, Pic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Connexions:             | Entrée: Line via 4 x RCA stéréo<br>Entrée: Line via 2 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable<br>Entrée: Line via 1 x Toslink<br>Entrée: Pavé numérique via 1 x RJ-45 (F) version encastrable<br>Entrée: Rallonge/récepteur IR via 7 x Prise jack 3,5 mm (mono) version encastrable<br>Entrée: mise en sourdine via 1 x Prise jack 3,5 mm (mono) version encastrable<br>Sortie: Déclencheur via 6 x Prise jack 3,5 mm (mono) version encastrable<br>Sortie: Enceinte via 6 x borne enfichable à vis<br>Domotique via 1 x DB-9 (F) version encastrable |
| Sensibilité à l'entrée: | 250 mV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PC connect:             | Via RJ-45 (F) version encastrable<br>Via RS 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conception du boîtier:  | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimension:              | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 42 cm<br>Hauteur : 8,9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poids:                  | 12,70 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Batterie:               | 2 x 1,5 V AAA micro R03 zinc-carbone ci-joint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### OMNITRONIC Commande encastrée MCS-1250 MK2

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Commande:              | Télécommande infrarouge (facultatif)                           |
| Type d'écran:          | Monochrome Écran LCD                                           |
| PC connect:            | Via RJ-45 (F) version encastrable                              |
| Conception du boîtier: | Montage encastré                                               |
| Dimension:             | Largeur : 8,65 cm<br>Profondeur : 3,65 cm<br>Hauteur : 8,65 cm |
| Poids:                 | 0,10 kg                                                        |

#### OMNITRONIC MCS-1250 MK2 Hub

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| PC connect: | Via RJ-45 (F) version encastrable |
|-------------|-----------------------------------|

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Conception du boîtier: | Montage encastré                                            |
| Dimension:             | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 42 cm<br>Hauteur : 8,9 cm |
| Poids:                 | 0,062 kg                                                    |

#### OMNITRONIC Télécommande MCS-1250 MK2

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Batterie: | 2 x 1,5 V AAA micro R03 zinc-carbone ci-joint |
| Poids:    | 0,068 kg                                      |

#### OMNITRONIC Émetteur IR MCS-1250 MK2

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 0,02 kg |
|--------|---------|

### Contenu de la livraison:

#### 1 x OMNITRONIC Amplificateur MCS-1250 MK2 6 zones

1 x télécommande

#### 1 x OMNITRONIC Émetteur IR MCS-1250 MK2

1 x Émetteur