



Caractéristiques:

EUROLITE Spot LED PFR-50 WW Fresnel

Projecteur compact LED COB 20 W, zoom manuel, rendu de couleur (IRC) > 95

- Avec lentille de Fresnel
- 1 LED 20 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Fonctionnement très silencieux
- Exempt de scintillements
- Commandé via stand-alone; DMX (facultatif); fonction maître/esclave (facultatif)
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; décoration; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Avec un Angle de départ de 11° - 40°

EUROLITE Interface DMX pour LED PFE-50

Unité de contrôle à interface DMX pour projecteur profile PFE-50 3000 K LED EUROLITE

- Ajoute une fonctionnalité DMX complète au projecteur
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 2

Logistique

EAN / GTIN: 4026397581522

Poids: 3,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

- Commandé via DMX; fonction maître/esclave
- Écran LED 7 segments 4 chiffres

Données techniques:

Poids:	2,06 kg
--------	---------

EUROLITE Spot LED PFR-50 WW Fresnel

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	48 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via connecteur fileté (M) IP 3 broches version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	Connecteur fileté 3 broches (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 20 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX (facultatif); fonction maître/esclave (facultatif)
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11° - 40°
Angle de départ (1/2 pic):	11 - 30°
Angle de départ (1/10 pic):	21 - 40°
Température de couleur:	3100K
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit blanc chaud (WW) 1 m : 20302 lx, 3 m : 2529 lx, 6 m : 667 lx Large blanc chaud (WW) 1 m : 5751 lx, 3 m : 748 lx, 6 m : 207 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Matériau:	Plastique; Aluminium
Intégration dans de projecteur:	Ø 11 cm
Dimension:	Longueur : 30,5 cm Largeur : 16,0 cm Hauteur : 22,0 cm
Poids:	1,94 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 4 x Ø4mm
Matériau:	Aluminium, 3 mm

Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,4 m
Matériau:	Métal, 1 mm
Diamètre de l'anneau:	Extérieur: 99 mm Intérieur : 90 mm

EUROLITE Interface DMX pour LED PFE-50

Canaux DMX:	2
Commande:	DMX; fonction maître/esclave
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 7,1 cm Profondeur : 3,7 cm Hauteur : 6,4 cm
Poids:	0,12 kg

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE Spot LED PFR-50 WW Fresnel

1 x Projecteur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x coupe-flux
1 x prise
1 x Mode d'emploi

1 x EUROLITE Interface DMX pour LED PFE-50

1 x Appareil
1 x Câble USB
4 x vis