

## EUROLITE Set 2x LED TSL-150 Scan COB + Case

Réf. : 20000981

GTIN: 4026397664416



### Caractéristiques:

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397664416

Poids: 17,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

#### EUROLITE LED TSL-150 Scan COB

Scanner pratique, LED COB 30 W, gobo et roue de couleur

- Conception compacte
- Contrôle du son flou : le programme continue à fonctionner en cas de pause musicale ou d'absence de coup de basse
- 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de
- Roue de gobo à gobos statiques; mise au point manuelle
- Dimmer électronique
- Effet gobo
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- Programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 9
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Avec un Angle de départ de 12°
- Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos

- Possibilité d'utilisation: Debout; sur trépied

## ROADINGER Flightcase 2x TSL-150/250/350

### Trunk case

- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Closes with a
- 4 x Pieds en caoutchouc
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique  
« Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 12,66 kg |
|--------|----------|

## EUROLITE LED TSL-150 Scan COB

|                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                  |
| Puissance totale de raccordement: | 50 W                                                                                                                                                                    |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                    |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                               |
| Type de LED:                      | 1 x 30 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)                                                                                                                           |
| Fréquence du flash:               | 2 - 29 Hz                                                                                                                                                               |
| Équipement:                       | Roue de gobo à gobos statiques; mise au point<br>manuelle                                                                                                               |
| Création de couleur:              | Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et<br>ouvert<br><br>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à<br>vitesse variable dans les deux sens                 |
| Gobos:                            | Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et<br>ouvert<br><br>Effet shake                                                                                                 |
| Canaux DMX:                       | 9                                                                                                                                                                       |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                   |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                   |
| Refroidissement:                  | Ventilateur                                                                                                                                                             |
| Commande:                         | DMX; stand-alone; commande de la musique via<br>microphone                                                                                                              |
| Fixtures disponibles pour:        | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;<br>Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                                                                                    |
| Angle de départ:                  | 12°                                                                                                                                                                     |

|                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Angle de départ (1/2 pic):         | 12°                                                          |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc froid (CW) 3 m : 1212 lx, 6 m : 309 lx                 |
| Couleur du boîtier:                | Noir                                                         |
| Type d'écran:                      | Écran LCD                                                    |
| Dimension:                         | Largeur : 16,5 cm<br>Profondeur : 33 cm<br>Hauteur : 19,5 cm |
| Poids:                             | 2,88 kg                                                      |

#### **ROADINGER Flightcase 2x TSL-150/250/350**

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Charge maximale:                 | 50 kg                                                      |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm                                                      |
| Poignée rabattables:             | 2 Pièce                                                    |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce                                                    |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage |
| Aide au transport:               | 4 x Pieds en caoutchouc                                    |
| Matériau:                        | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm            |
| Couleur:                         | Noir, laminé                                               |
| Compartiment d'appareil:         | 19 cm x 33,5 cm x 12,5 cm                                  |
| Compartiment à accessoires:      | 8 cm x 33 cm x 12,5 cm                                     |
| Dimension interne:               | 49 cm x 33,5 cm x 12,5 cm                                  |
| Dimension:                       | Largeur : 54 cm<br>Profondeur : 38 cm<br>Hauteur : 24 cm   |
| Poids:                           | 6,90 kg                                                    |

#### **Contenu de la livraison:**

1 x Effet lumineux  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x Étrier  
 2 x vis