



Caractéristiques:

EUROLITE LED TSL-350 Scan COB

Scanner pratique, LED COB 60 W, gobo et roue de couleur

- Conception compacte
- 1 LED 60 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de
- Roue de couleur; Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point manuelle
- Dimmer électronique
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
Gobos interchangeables
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Effet shake
- Programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 10
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11°
- Écran LCD

Logistique

EAN / GTIN: 4026397686241

Poids: 17,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

- Pieds en caoutchouc
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

ROADINGER Flightcase 2x TSL-150/250/350

Trunk case

- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Closes with a
- 4 x Pieds en caoutchouc
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	13,33 kg
--------	----------

EUROLITE LED TSL-350 Scan COB

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	70 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 1,5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Équipement:	Roue de couleur; Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point manuelle
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable
Gobos:	Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 14mm Diamètre de l'image 10mm Gobos interchangeables Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo Effet shake
Canaux DMX:	10
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable

Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; Light J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11°
Angle de départ (1/2 pic):	11°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 1 m : 12034 lx, 3 m : 1489 lx, 6 m : 388 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LCD
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Largeur : 16,0 cm Profondeur : 15,0 cm Hauteur : 33,0 cm
Poids:	3,22 kg

ROADINGER Flightcase 2x TSL-150/250/350

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	19 cm x 33,5 cm x 12,5 cm
Compartiment à accessoires:	8 cm x 33 cm x 12,5 cm
Dimension interne:	49 cm x 33,5 cm x 12,5 cm
Dimension:	Largeur : 54 cm Profondeur : 38 cm Hauteur : 24 cm
Poids:	6,90 kg

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x Étrier
 3 x gobos